



MOTOCYKLE 2021

# MARZENIA NAPRAWDĘ SIĘ SPEŁNIAJĄ

Soichiro Honda,

„Mamy tylko jedną przyszłość i będzie się ona składać z naszych marzeń, jeżeli mamy odwagę rzucić wyzwanie konwencji.”

Filozofia Hondy to marzenia o lepszym świecie. Siła marzeń popycha nas do tworzenia nowych rzeczy, nowych technologii i nowych sposobów rozwiązywania problemów. Realizowanie marzeń wymaga niezależnego myślenia, śmiałości, pasji oraz innowacji. Tak powstały ASIMO, HondaJet, NSX oraz legendarna Africa Twin.

## SPIS TREŚCI

<b>DCT</b>	<b>3</b>
<b>ADVENTURE</b>	
AFRICA TWIN ADVENTURE SPORTS ES	<b>4</b>
AFRICA TWIN ADVENTURE SPORTS	<b>5</b>
AFRICA TWIN <b>NOWOŚĆ 2021</b>	<b>6</b>
NC750X/XD <b>NOWOŚĆ 2021</b>	<b>8</b>
CB500X <b>NOWOŚĆ 2021</b>	<b>9</b>
CRF300 RALLY <b>NOWOŚĆ 2021</b>	<b>10</b>
CRF300L <b>NOWOŚĆ 2021</b>	<b>11</b>
<b>TOURING</b>	
GL1800 GOLD WING TOUR <b>NOWOŚĆ 2021</b>	<b>12</b>
GL1800 GOLD WING <b>NOWOŚĆ 2021</b>	<b>13</b>
<b>CUSTOM</b>	
CMX1100 REBEL <b>NOWOŚĆ 2021</b>	<b>14</b>
CMX500 REBEL	<b>15</b>

<b>STREET</b>	
CB1000R BLACK EDITION <b>NOWOŚĆ 2021</b>	<b>16</b>
CB1000R	<b>17</b>
CB650R <b>NOWOŚĆ 2021</b>	<b>18</b>
CB500F <b>NOWOŚĆ 2021</b>	<b>19</b>
<b>HSVCS / Aplikacja</b>	<b>20</b>
<b>800 zwycięstw Hondy</b>	<b>21</b>
<b>SUPER SPORT</b>	
CBR1000RR-R FIREBLADE SP	<b>22</b>
CBR1000RR-R FIREBLADE	<b>23</b>
CBR650R <b>NOWOŚĆ 2021</b>	<b>24</b>
CBR500R <b>NOWOŚĆ 2021</b>	<b>25</b>
<b>MOTOCYKLE 125 CM<sup>3</sup></b>	
CB125R <b>NOWOŚĆ 2021</b>	<b>26</b>
CB125F <b>NOWOŚĆ 2021</b>	<b>27</b>
SUPER CUB	<b>28</b>
MSX125 GROM <b>NOWOŚĆ 2021</b>	<b>29</b>

MONKEY	<b>30</b>
<b>Smart Key / Silnik eSP+</b>	<b>31</b>
<b>SKUTERY 125 CM<sup>3</sup></b>	
FORZA 125 <b>NOWOŚĆ 2021</b>	<b>32</b>
PCX 125 <b>NOWOŚĆ 2021</b>	<b>33</b>
SH125i	<b>34</b>
VISION 110 <b>NOWOŚĆ 2021</b>	<b>35</b>
<b>DUŻE SKUTERY</b>	
X-ADV <b>NOWOŚĆ 2021</b>	<b>36</b>
FORZA 750 <b>NOWOŚĆ 2021</b>	<b>37</b>
FORZA 350 <b>NOWOŚĆ 2021</b>	<b>38</b>
SH350i <b>NOWOŚĆ 2021</b>	<b>39</b>
<b>OFF-ROAD</b>	
CRF450R <b>NOWOŚĆ 2021</b>	<b>40</b>
CRF250R	<b>41</b>
CRF110F	<b>42</b>
CRF50F <b>DLA DZIECI</b>	<b>42</b>
<b>Technologia Hondy</b>	<b>43</b>



# DWUSPRZĘGŁOWA PRZEKŁADNIA DCT



DCT to dwusprzęgłowa automatyczna skrzynia biegów z możliwością zmiany biegów także manualnie. DCT jest to zautomatyzowany system sterujący dwoma sprzęgłami i dwoma klasycznymi skrzyniami biegów. Utrzymuje uczucie przyspieszenia manualnej skrzyni biegów z łatwością użytkowania automatycznej. DCT pozwala skupić się użytkownikowi na przyspieszeniu, skręcaniu czy hamowaniu zamiast na zmianie biegów. Wynikiem jest większa pewność siebie motocyklisty oraz kontrola jazdy. Można w DCT zmieniać biegi manualnie przyciskami. Technologia DCT przenosi radość z jazdy oraz kontrolę nad maszyną na wyższy poziom.



## WOLNOŚĆ

Wolność podziwiania widoków. Płynna jazda bez myślenia o sprzęgle czy zmianie biegów.

### TRYBY AUTOMATYCZNE

S-Sport - w kilku wersjach do bardziej dynamicznej jazdy.  
D-Drive - do relaksacyjnej jazdy po mieście i po autostradzie.

### TRYB MANUALNY

MT - zmiana biegów po lewej stronie kierownicy przyciskami „+” i „-”.

### PRZYCIISK G MODE

Poprawia trakcję oraz kontrolę nad motocyklem poprzez ekstremalne skrócenie poślizgu sprzęgieł przy jeździe off-road.

Występuje w modelach Africa Twin DCT, Africa Twin Adventure Sports DCT, X-ADV.

## KONTROLA

Możliwość łatwego przełączania pomiędzy automatycznym i manualnym trybem jazdy stosownie do stylu jazdy. Zapewnia ciągłość napędu poprzez redukcję poślizgu sprzęgieł przy zmianie biegów.

### GAMA MODELI Z DCT



GL1800 GOLD WING TOUR



GL1800 GOLD WING



AFRICA TWIN ADVENTURE SPORTS



AFRICA TWIN



NC750X



CMX1100 REBEL



X-ADV



FORZA 750


**DCT**

w opcji

**ZAWIESZENIE  
SHOWA EERA™  
SUSPENSION**


## CECHY

- 2-CYLINDROWY, RZĘDOWY SILNIK
- SYSTEM KONTROLI MOMENTU OBROTOWEGO HSTC
- 6-OSIOWY MODUŁ POMIARU PRZECIĄŻENIA IMU
- 24-LITROWY ZBIORNIK PALIWA
- 6,5-CALOWY EKRAŃ DOTYKOWY TFT
- PODGRZEWANE MANETKI
- ŚWIATŁA DO JAZDY DZiennej DRL
- ŚWIATŁA DOŚWIETLAJĄCE ZAKRĘTY
- APPLE CARPLAY®
- BLUETOOTH
- BEZDĘTKOWE OPONY
- 4 FABRYCZNE TRYBY JAZDY I 2 UŻYTKOWNIKA
- UKŁAD ABS AKTYWNIWIE DZIAŁAJĄCY W ZAKRĘTACH
- SYSTEM KONTROLI UNOSZENIA PRZEDNIEGO KOŁA
- OPCJONALNA DWUSPRZĘGŁOWA SKRZYŃNIA BIEGÓW DCT
- OPCJONALNE ELEKTRONICZNIE STEROWANE ZAWIESZENIE SHOWA EERA



### OPCJONALNE ZAWIESZENIE SHOWA Z ELEKTRONICZNĄ REGULACJĄ - SHOWA EERA™

Optymalne ustawienia zawieszenia, przez cały czas to nie tylko teoria. Opcjonalne zawieszenie **SHOWA EERA™** reguluje siłę tłumienia, w zależności od wybranego trybu, na podstawie obliczeń wykonywanych przez dedykowany moduł elektroniczny, który analizuje w czasie rzeczywistym dane z czujników skoku zawieszenia, modułu IMU i czujników układu ABS z funkcją aktywnej korekty w zakrętach. Napięcie wstępne sprężyny tylnej można również regulować elektronicznie podczas postoju, zależnie od obciążenia motocykla.



### OPCJONALNA, DWUSPRZĘGŁOWA SKRZYŃNIA BIEGÓW

Unikalna, dwusprzęgłowa skrzynia biegów (DCT) to wyposażenie opcjonalne, którego zakup warto rozważyć. Umożliwia automatyczną i manualną zmianę przełożeń z wykorzystaniem czujnika G (wybór za pomocą dotykowego ekranu TFT), który optymalizuje trakcję tylnego koła podczas zmiany biegów w terenie.



MAKSYMALNA MOC

**102 KM** / 7 500 obr./min.

PRZEKŁADNIA

**DCT** Dwusprzętowa Przekładnia

PRZEŚWIT

**250 mm**

MAKS. MOMENT OBR.

**105 Nm** / 6 250 obr./min.

**DCT**  
w opcji

## TAM, GDZIE KOŃCZY SIĘ DROGA


Africa Twin Adventure Sports to idealny motocykl na długą wyprawę. Zaprojektowany z myślą o komforcie i wydajności, gdzie przednia owiewka zapewnia doskonałą ochronę, a szyba z regulacją wysokości umożliwia dostosowanie przepływu powietrza do aktualnych potrzeb. Zbiornik paliwa o pojemności 24,8 litra zapewnia większą autonomię, a duża płyta zabezpieczająca silnik i aluminiowe panele skutecznie chronią motocykl.



Pearl Glare White Tricolor  
(2ED NHB53H)



Darkness Black Metallic  
(ED NH463)



### CRF1100L4 AFRICA TWIN ADVENTURE SPORTS ES (Showa ERRATM) i CRF1100L2 AFRICA TWIN ADVENTURE SPORTS

#### SILNIK, UKŁAD PALIWOWY, KOŁA, ZAWIESZENIE

Typ silnika	Chłodzony cieczą, 4-suwowy, 8-zaworowy, rzędowy, 2-cylindrowy z wykorbieniami co 270° i z rozrzędem Unicam
Pojemność silnika	1084 cm <sup>3</sup>
Moc maksymalna	102 KM (75 kW) / 7 500 obr./min.
Maks. moment obrotowy	105 Nm / 6 250 obr./min.
Emisja CO <sub>2</sub>	112 g/km (110 g/km wersja DCT)
Zbiornik paliwa	24,8 litra
Zużycie paliwa	4,8 l/100km
Przedni hamulec	Podwójne pływające faliste tarcze hamulcowe 310 mm z aluminiową piastą, promieniowo mocowane 4-tłoczkowe zaciski
Tylny hamulec	Falista tarcza hamulcowa 256 mm z 1-tłoczkowym zaciskiem, dwukanałowy ABS z możliwością wyłączenia ingerencji w hamowanie tylnego koła z 2-tłoczkowymi zaciskami
Przednie zawieszenie	Odwrocony widelec teleskopowy Showa 45 mm z kartridżem, z pokrętkiem hydraulicznie regulującym napięcie wstępne i tłumienie dobiecia, skok 230 mm. Opcja ES – Showa EERA™ – odwrócony widelec teleskopowy Showa 45 mm, z regulacją tłumienia dobiecia i odbicia, skok 230 mm

Tylnie zawieszenie	Jednoczęściowy odlewany aluminiowy wahacz, układ Pro-Link z amortyzatorem gazowym, z pokrętkiem hydraulicznie regulującym napięcie wstępne i tłumienie odbicia, skok 220 mm. Opcja ES – Showa EERA™ – jednoczęściowy odlewany aluminiowy wahacz, układ Pro-Link z amortyzatorem gazowym Showa, hydrauliczna zdalna regulacja napięcia wstępnego i elektroniczna kontrola tłumienia odbicia i dobiecia, przemieszczenie koła 220 mm
Opony: Przednia   Tylna	90/90-R21   150/70-R18 bezdętkowe

#### WYMIARY, WAGA

Dł. x Szer. x Wys.	2330 mm x 960 mm x 1560 mm (1620 mm z szybą w górnej pozycji)
Wysokość siedzenia	Standardowo 2 pozycje 850 i 870 mm opcjonalne niższe siedzenie 2 pozycje 825 i 845 mm opcjonalne wyższe siedzenie 2 pozycje 875 i 895 mm
Prześwit	250 mm
Masa własna	238 kg (DCT 248 kg) Opcja ES Showa EERA™ 240 kg (DCT 250 kg)
Lampy przednie / tylne	LED / LED
Wypożyczenie standardowe	Podgrzewane manetki, Światła doświetlające zakręty, bezdętkowe opony

**DCT**

w opcji

MAKSYMALNA MOC

**102 KM** / 7 500 obr./min.

PRZEKŁADNIA

**DCT** Dwusprzęgłowa Przekładnia

PRZEŚWIT

**250 mm**

MAKS. MOMENT OBR.

**105 Nm** / 6 250 obr./min.

## ZRODZONA NA PUSTYNI, GOTOWA NA KAŻDY TEREN

Africa Twin to motocykl, który wyznacza nowe limity. Precyzyjne prowadzenie w trudnym terenie, szybka jazda po szutrowych drogach i doskonała trakcja podczas pokonywania skalistych podjazdów? Jak najbardziej! Lekka rama połączona z aluminiowym wahaczem w stylu modelu CRF450R współpracuje z odwróconym widelcem Showa 45 mm o długim skoku i tylnym amortyzatorem z niezależnym zbiorniczkiem azotu.

### CECHY

- SYSTEM KONTROLI MOMENTU OBROTOWEGO HSTC
- 6-OSIOWY MODUŁ POMIARU PRZECIĄŻENIA IMU
- 6,5-CALOWY EKRAŃ DOTYKOWY TFT
- ŚWIATŁA DO JAZDY DZIENNEJ DRL
- APPLE CARPLAY®
- BLUETOOTH
- 4 FABRYCZNE TRYBY JAZDY I 2 UŻYTKOWNIKA
- UKŁAD ABS AKTYWNIWIE DZIAŁAJĄCY W ZAKRĘTACH
- SYSTEM KONTROLI UNOSZENIA PRZEDNIEGO KOŁA
- OPCJONALNA DWUSPRĘGŁOWA SKRZYŃNIA BIEGÓW DCT

### AKCESORIA

- KUFER GÓRNY 58L / 35L, ALUMINIOWY 42L
- KUFRY BOCZNE 40L / 30L, ALUMINIOWE 37L / 33L
- TORBY WEWNĘTRZNE DO KUFRÓW
- TANK BAG 4,5L / 3L
- WYSOKA SZYBA
- PRZYCIEMNIONA SZYBA
- NIŻSZA LUB WYŻSZA KANAPA
- OPARCIE PASAŻERA
- OSŁONY DŁONI
- PODGRZEWANE MANETKI
- ORUROWANIE OCHRONNE SILNIKA
- ORUROWANIE BOCZNE
- OSŁONY CHŁODNICY
- STOPKA CENTRALNA
- PODNÓŻKI PASAŻERA
- PODNÓŻKI RALLY
- DŹWIGNIA ZMIANY BIEGÓW DCT
- ZESTAW DEFLEKTORÓW CZOŁOWYCH I BOCZNYCH
- LAMPY PRZECIWMGIELNE LED
- QUICK SHIFTER
- ALARM AVERTO
- GNIAZDO 12V
- NAKLEJKI NA KUFRY, BAK PALIWA I KOŁA



Grand Prix Red (CRF Red)  
(ED R380B)



Mat Ballistic Black Metallic  
(ED NHA86)



Pear Glare White Tricolor  
(ED NHB53H) **KOLOR 2021**



### SILNIK, UKŁAD PALIWOWY, KOŁA, ZAWIESZENIE

Typ silnika	Chłodzony cieczą, 4-suwowy, 8-zaworowy, rzędowy, 2-cylindrowy z wykorbieniem 270° i Uni-cam
Pojemność silnika	1084 cm <sup>3</sup>
Moc maksymalna	102 KM (75 kW) / 7500 obr./min
Maks. moment obrotowy	105 Nm / 6250 obr./min
Emisja CO <sub>2</sub>	112 g/km
Zbiornik paliwa	18,8 litra
Zużycie paliwa	4,9 l/100km
Przedni hamulec	Podwójne pływające tarcze typu wave 310 mm z aluminiową piastą, promieniowo mocowane 4-tłoczkowe zaciski i klocki ze spieku metalu
Tylny hamulec	Hydrauliczna tarcza hamulcowa 256 mm z 2-tłoczkowym zaciskiem i klocki ze spieku metalu. 2-kanalowy ABS z możliwością wyłączenia na tylne koło.
Przednie zawieszenie	Odwrócony widelec teleskopowy Showa 45 mm z kartridżem, z hydrauliczną regulacją napięcia wstępnego i tłumienia, skok 230 mm

Tylne zawieszenie	Jednoczęściowy odlewany aluminiowy wahacz, układ Pro-Link z amortyzatorem gazowym, z pokręteł hydraulicznie regulującym napięcie wstępne i tłumienie odbicia, przemieszczenie koła 220 mm
Opony: Przednia   Tylna	90/90-21M/C dętkowe   150/70-18M/C dętkowe

### WYMIARY, WAGA

Dł. x Szer. x Wys.	2330 mm x 960 mm x 1395 mm
	850/870 mm
Wysokość siedzenia	opcjonalne obniżone siedzisko 825 mm opcjonalne podwyższone siedzisko 895 mm
Prześwit	250 mm
Masa własna	226 kg
Lampy przednie / tylne	LED / LED
Wyposażenie standardowe	Immobilizer, łączność Bluetooth Audio i Apple CarPlay



## DOPASUJ HONDĘ DO SWOICH POTRZEB

Szyte na miarę zestawy akcesoriów zwiększają radość z użytkowania motocykla. Zaprojektowane specjalnie dla Ciebie i Twojej Hondy. Certyfikowani mechanicy Hondy skonfigurują motocykl zgodnie z Twoimi oczekiwaniami.

O więcej akcesoriów pytaj swojego Dealera.

### AFRICA TWIN ADVENTURE SPORTS

#### BAGAŻ



Zestaw aluminiowego kufra centralnego (42L)  
08ESY-MKS-LGALU




Zestaw aluminiowych kufrów bocznych (37L/33L)  
08ESY-MKS-PNALU



Tank Bag 4,5L  
08L85-MKS-E00


#### KOMFORT



Zestaw lamp przeciwmgielnych  
08ESY-MKS-FL20 (L2/L4)  
08ESY-MKS-FL00 (L1)




Zestaw deflektorów czołowych  
08R73-MKS-E20 (L2/L4)



Niższa kanapa  
08R73-MKS-E00ZB LUB E00ZC

#### OCHRONA



Zestaw orurowania bocznego  
08ESY-MKS-L2FR (L2/L4)  
08ESY-MKS-L1FR (L1)




Zestaw orurowania silnika  
08ESY-MKS-ENG




Zestaw osłon chłodnicy  
08F71-MKS-E00

#### OSIĄGI & WYGLĄD



Podnóżki RALLY  
08R79-MKS-E00



Dźwignia zmiany biegów (DCT)  
08U70-MKS-E50



Quick Shifter  
08U70-MKS-D01

### AFRICA TWIN



Zestaw kufrów bocznych (40L/30L)  
08L71-MKS-E00



Kufer górny (58L)  
08L70-MKS-E00



Torba wewnętrzna do kufrów bocznych  
08L83-MKS-E00




Wysoka Szyba  
08R76-MKS-E00



Podgrzewane manetki  
08T72-MKS-E00



Gniazdo ładowania  
08U70-MKS-E00




Zestaw bocznych naklejek ochronnych  
08R81-MKS-E00 (L1)



Zestaw orurowania bocznego  
08ESY-MKS-L1FR




Dodatkowe nakładki osłony dłoni  
08P72-MKS-E00ZD (Czerwone)  
08P72-MKS-E00ZC (Czarne)



Przyciemniona szyba (L1)  
08R70-MKS-E00



Zestaw naklejek na koła  
08F70-MKS-E00ZD



Podnóżki RALLY  
08R79-MKS-E00



**DCT**  
w opcji

SILNIK  
**745** cm<sup>3</sup> 2-cylindrowy

MAKS. MOMENT OBR.  
**69 Nm** / 4 750 obr./min.

PRZEKŁADNIA  
**DCT** Dwusprzęgłowa Przekładnia



## MOTOCYKL MAKSYMALNIE UNIWERSALNY

Właściciele uwielbiają NC750X za niezawodność i wyposażenie zwiększające bezpieczeństwo. Wysoka jakość wykonania, ponadczasowa stylistyka, komfort i uniwersalność sprawiają, że ten motocykl doskonale sprawdza się zarówno w codziennej jeździe, jak i weekendowej zabawie. Sympatię zjednują mu innowacyjne rozwiązania, takie jak wbudowane schowki czy dwucylindrowy silnik, który oferuje wysoki moment obrotowy przy zaskakująco niskim zużyciu paliwa. Popularną opcją jest też dwusprzęgłowa skrzynia biegów Hondy, która może pracować automatycznie lub pozwalać kierowcy zmieniać biegi. A teraz jeszcze udoskonalliliśmy tę maszynę.

### CECHY

- MAKSYMALNA MOC 57,3 KM
- 3 FABRYCZNE TRYBY JAZDY I JEDEN UŻYTKOWNIKA
- 3-POZIOMOWY SYSTEM KONTROLI MOMENTU OBROTOWEGO HSTC
- PRZEPUSTNICA STEROWANA ELEKTRONICZNIE TBW
- ZESTAW WSKAŹNIKÓW LCD
- 2-KANAŁOWY ABS
- SYSTEM SYGNALIZACJI AWARYJNEGO HAMOWANIA (ESS)
- OŚWIETLENIE W TECHNOLOGII LED
- NIŻSZE SIEDZENIE
- NIŻSZA MASA WŁASNA
- WIĘKSZA PRZESTRZEŃ BAGAŻOWA 23L

### AKCESORIA

- KUFER GÓRNY 35L / 50L
- KUFRY BOCZNE 33L / 32L
- LAMPY PRZECIWMIGIELNE LED
- OPARCIE PASAŻERA
- TORBY WEWNĘTRZNE DO KUFRÓW
- PANELE OZDOBNE DO KUFRÓW
- BLOKADA TYPY U-LOCK



Grand Prix Red  
(ED R380)



Mat Balistic Black Metallic  
(ED NHA86)



Pearl Glare White  
(ED NHB53)



Glint Wave Blue Metallic  
(ED B197)



#### SILNIK, UKŁAD PALIWOWY, KOŁA, ZAWIESZENIE

Typ silnika	Chłodzony cieczą, 4-suwowy, 8-zaworowy, SOHC, rzędowy, 2-cylindrowy
Pojemność silnika	745 cm <sup>3</sup>
Moc maksymalna	58,5 KM (43,1 kW) / 6750 obr./min.
Maks. moment obrotowy	69 Nm / 4750 obr./min.
Emisja CO <sub>2</sub>	82 g/km
Zbiornik paliwa	14,1 litra
Zużycie paliwa	3,5 l/100km
Przedni hamulec	320 mm pojedynczy tarczowy typu wave, 2-tłoczkowy zacisk
Tylny hamulec	240 mm pojedynczy tarczowy typu wave, 2-tłoczkowy zacisk
Przednie zawieszenie	41 mm, widelec teleskopowy, skok 120 mm

Tyłne zawieszenie	Wahacz stalowy, Pro-Link, z pojedynczym amortyzatorem, skok 120 mm
Opony: Przednia   Tylna	120/70-ZR17M/C (58W)   160/60-ZR17M/C (69W)

#### WYMIARY, WAGA

Dł. x Szer. x Wys.	2210 mm x 846 mm x 1330 mm
Wysokość siedzenia	800 mm
Prześwit	145 mm
Masa własna	214 kg (wersja manual) 224 kg (wersja DCT)
Lampy przednie / tylne	LED / LED
Wyposażenie standardowe	System zabezpieczeń HISS





Na zdjęciach w plenerze model 2019.



SILNIK

**471 cm<sup>3</sup>** (rzędowy)

MAKS. MOMENT OBR.

**43 Nm** / 6 500 obr./min.

MAKSYMALNA MOC

**47,6 KM** / 8 600 obr./min.

## ODKRYJ NOWE DROGI JUŻ DZISIAJ

Motocykl CB500X to dynamiczna maszyna, inspirowana modelem Africa Twin, którą możesz się wybrać w każdą podróż, by przeżyć kolejną przygodę. Zaprojektowana w taki sposób, aby zapewnić płynną, przyjemną jazdę w trakcie przemieszczania się przez miasto, z dużą prędkością na drogach szybkiego ruchu, czy pokonywania dróg gruntowych.



**A2**  
Kategoria



Mat Gunpowder Black Metallic  
(ED NH436) **KOLOR 2021**



Pearl Metalloid White  
(ED NHA96) **KOLOR 2021**



Grand Prix Red  
(ED R380) **KOLOR 2021**

### AKCESORIA

- KUFER GÓRNY (35L)
- KUFRY BOCZNE
- TORBA NA ZBIORNIK PALIWA
- OSŁONY DŁONI
- ZESTAW DEFLEKORÓW
- PODGRZEWANE MANETKI
- GNIAZDO 12V
- LAMPY PRZECIWMGIELNE LED
- TORBA NA TYLNE SIEDZENIE
- TORBA WEWNĘTRZNA DO KUFRA GÓRNEGO
- PODSTAWKA CENTRALNA
- ORUROWANIE BOCZNE
- PRZYCIEMNIANA SZYBA
- NAKLEJKI NA KOŁA

### CECHY

- WTRYSK PALIWA PGM-FI
- SYSTEM MINIMALIZUJĄCY ILOŚĆ NIEPOŻĄDANYCH SKŁADNIKÓW SPALIN HECS
- OŚWIETLENIE W TECHNOLOGII LED
- TYLNE ZAWIESZENIE Z UKŁADEM PRO-LINK®
- PRAWO JAZDY KATEGORIA A2
- KONTRASTOWY WYŚWIETLACZ LCD
- SPRZĘGŁO ANTYHOPPINGOWE
- SYSTEM SYGNALIZACJI AWARYJNEGO HAMOWANIA ESS
- IMMOBILIZER HISS ZAPOBIEGAJĄCY KRADZIEŻOM



#### SILNIK, UKŁAD PALIWOWY, KOŁA, ZAWIESZENIE

Typ silnika	Chłodzony cieczą, 4-suwowy, 8-zaworowy, rzędowy, 2-cylindrowy
Pojemność silnika	471 cm <sup>3</sup>
Moc maksymalna	47,6 KM (35kW) przy 8600 obr./min.
Maks. moment obrotowy	43 Nm przy 6500 obr./min.
Emisja CO <sub>2</sub>	80 g/km
Zbiornik paliwa	17,7 litra
Zużycie paliwa	3,6 l/100km
Przedni hamulec	Pojedynczy tarczowy typu wave, 310 mm, 2-tłoczkowy zacisk
Tylny hamulec	Pojedynczy tarczowy typu wave, 240 mm, 1-tłoczkowy zacisk
Przednie zawieszenie	41 mm widelec teleskopowy, regulacja napięcia wstępnego sprężyn, skok 135 mm

Tyłne zawieszenie	Wahacz stalowy, Pro-Link, z pojedynczym amortyzatorem, z 9 stopniową regulacją napięcia wstępnego sprężyny, skok 150 mm
Opony: Przednia   Tylna	110/80R19M/C   160/60ZR-17M/C

#### WYMIARY, WAGA

Dł. x Szer. x Wys.	2155 mm x 825 mm x 1410 mm
Wysokość siedzenia	830 mm
Prześwit	180 mm
Masa własna	197 kg
Lampy przednie / tylne	LED / LED



**A2**  
Kategoria

MAKSYMALNA MOC

**27,3 KM** / 8500 obr./min.

MAKS. MOMENT OBR.

**26,6 Nm** / 6500 obr./min.

ZBIORNIK PALIWA

**12,8 L**



## SZUKAJ PRZYGÓD WSZĘDZIE

Stworzona z myślą o kierowcach chcących jeździć po drogach i w terenie, nowa Honda CRF300 RALLY to niewielka maszyna o zaskakujących możliwościach. Stylistykę i dzielność terenową, zaczerpniętą wprost z wyczynowego HRC CRF450 RALLY, uzupełniono o elementy przydatne do dłuższych wyjazdów, takie jak większy zbiornik paliwa oraz owiewka czołowa i szyba do ochrony przed wiatrem. Nowa CRF300 RALLY jest lżejsza, a jej silnik ma więcej mocy i momentu obrotowego. To idealny partner do podróżowania zarówno w mieście, jak i w terenie.

### CECHY

- MOCNIEJSZY 1-CYLINDROWY 4-ZAWOROWY SILNIK DOHC
- OBNIŻONA KANAPA 885 MM
- POWIĘKSZONY ZBIORNIK PALIWA DO 12,8L
- ZASIĘG PONAD 400 KM
- ASYMETRYCZNE PODWÓJNE REFLEKTORY LED
- SPRZĘGŁO ANTYHOPPINGOWE Z FUNKCJĄ ASYSTY
- WIĘKSZY PRZEŚWIT 285 MM
- 43 MM ODWRÓCONY WIDELEC SHOWA, SKOK 260 MM
- WYŚWIETLACZ WSKAŹNIKÓW LCD
- PLYWAJĄCA TARCZA HAMULCOWA I UKŁAD ABS
- OBNIŻONA MASA WŁASNA 153 KG
- 21-CALOWA PRZEDNIA OBRĘCZ ZE STOPU ALUMITE
- MOŻLIWOŚĆ WYŁĄCZENIA ABS'u NA TYLNYM KOLE

### AKCESORIA

- KUFER GÓRNY 35L
- TYLNY BAGAŻNIK Z MOCOWANIAM
- TORBA WEWNĘTRZNA KUFRA GÓRNEGO



Extreme Red  
(ED R292)

#### SILNIK, UKŁAD PALIWOWY, KOŁA, ZAWIESZENIE

Typ silnika	Chłodzony cieczą, 1-cylindrowy, DOHC
Pojemność silnika	286 cm <sup>3</sup>
Moc maksymalna	27,3 KM (20,1 kW) / 8500 obr./min.
Maks. moment obrotowy	26,6 Nm / 6500 obr./min.
Emisja CO <sub>2</sub>	73 g/km
Zbiornik paliwa	12,8 litra
Zużycie paliwa	3,1 l/100km
Przedni hamulec	296 mm x 3.5mm, tarczowy, 2-tłoczkowe zaciski
Tylny hamulec	220 mm x 4.5mm, tarczowy, 1-tłoczkowy zacisk
Przednie zawieszenie	43 mm, odwrócony widelec teleskopowy
Tylnie zawieszenie	Prolink
Opony: Przednia   Tylna	80/100-21M/C 51P   120/80-18M/C 62P

#### WYMIARY, WAGA

Dł. x Szer. x Wys.	2230 mm x 920 mm x 1415 mm
Wysokość siedzenia	885 mm
Prześwit	275 mm
Masa własna	153 kg
Lampy przednie / tylne	LED / Żarówka



MAKSYMALNA MOC

**27,3 KM** / 8500 obr./min.

MAKS. MOMENT OBR.

**26,6 Nm** / 6500 obr./min.

PRZEŚWIT

**285 mm****A2**  
Kategoria

## GOTOWY DO JAZDY NA DRODZE I W TERENIE

Odrodziliśmy model CRF300L z lekkim podwoziem, smuklejszym nadwoziem oraz silnikiem o wyższej mocy i momencie obrotowym. O ile poprawiła się specyfikacja techniczna, wspaniała formuła uniwersalności pozostała niezmienną. Cechy sprawiające, że tak dobrze spisuje się w terenie, czyli smukłe proporcje, błyskawiczna reakcja na dodanie gazu, precyzja układu kierowniczego i płynna praca zawieszenia, są nieocenione podczas codziennych dojazdów do pracy. A gdy nadchodzi weekend, CRF300L zachęca do ruszenia po przygodę za miasto.



Extreme Red  
(ED R292)

### AKCESORIA

- KUFER GÓRNY 35L
- TYLNY BAGAŻNIK Z MOCOWANIAMİ
- OSŁONA SILNIKA
- TORBA WEWNĘTRZNA KUFRA GÓRNEGO

### CECHY

- MOCNIEJSZY 1-CYLINDROWY 4-ZAWOROWY SILNIK DOHC
- WIĘKSZY PRZEŚWIT 285 MM
- WYSOKOŚĆ SIEDZENIA 880 MM
- SPRZĘGŁO ANTYHOPPINGOWE Z FUNKCJĄ ASYSTY
- WYŚWIETLACZ WIDECZ SHOWA, SKOK 260 MM
- WYŚWIETLACZ WSKAŹNIKÓW LCD
- OBNIŻONA MASA WŁASNA 142 KG
- MOŻLIWOŚĆ WYŁĄCZENIA ABS'u NA TYLNYM KOLE



#### SILNIK, UKŁAD PALIWOWY, KOŁA, ZAWIESZENIE

Typ silnika	Chłodzony cieczą, 1-cylindrowy, DOHC
Pojemność silnika	286 cm <sup>3</sup>
Moc maksymalna	27,3 KM (20,1 kW) / 8500 obr./min.
Maks. moment obrotowy	26,6 Nm / 6500 obr./min.
Emisja CO <sub>2</sub>	73 g/km
Zbiornik paliwa	7,8 litra
Zużycie paliwa	3,1 l/100km
Przedni hamulec	256 mm x 3,5 mm, tarczowy, 2-tłoczkowe zaciski
Tylny hamulec	220 mm x 4,5 mm, tarczowy, 1-tłoczkowy zacisk
Przednie zawieszenie	43 mm Odwrocony widelec teleskopowy
Tylnie zawieszenie	Prolink
Opony: Przednia   Tylna	80/100-21M/C 51P   120/80-18M/C 62P

#### WYMIARY, WAGA

Dł. x Szer. x Wys.	2230 x 820 x 1200 mm
Wysokość siedzenia	880 mm
Prześwit	285 mm
Masa własna	142 kg
Lampy przednie / tylne	Żarówka / Żarówka


**DCT**  
w opcji

MAKSYMALNA MOC

**126,5 KM** / 5 500 obr./min.

MAKS. MOMENT OBR.

**170 Nm** / 4 500 obr./min.

TECHNOLOGIA

**PODUSZKA POWIETRZNA** (opcja)


## SZTUKA LUKSUSOWEGO PODRÓŻOWANIA


Gold Wing Tour nie bez powodu jest flagowym motocyklem Hondy. Oferuje bezkonkurencyjne połączenie osiągnięć i luksusu w jeździe miejskiej i na otwartych drogach. Niesamowity model Gold Wing ma teraz większe możliwości przewozowe z tylnym górnym kufrem mieszczącym aż 61 litrów, bardziej naturalny kąt oparcia siedzenia pasażera oraz nowy, luksusowy materiał obu siedzeń. System audio i głośniki zostały ulepszone i emitują doskonałą jakość, pełen dynamiki dźwięk. Drogę oświetlają dwa światła przeciwmgielne LED. Rozwiązaniem zupełnie niespotykanym jest możliwość zamówienia poduszki powietrznej.

### CECHY

- SYSTEM KONTROLI MOMENTU OBROTOWEGO HSTC
- CAŁKOWITA POJEMNOŚĆ MIEJSCA DO PRZECHOWYWANIA 121 L
- PODWÓJNE ŚWIATŁA PRZECIWMGIELNE LED
- SYSTEM NAWIGACJI
- TEMPOMAT
- ASYSTENT RUSZANIA NA WZNIESIENIU HSA
- BIEG WSTECZNY
- ŁĄCZNOŚĆ APPLE CARPLAY™ / ANDROID AUTO™
- GNIAZDO USB-C W LEWYM KUFRCIE
- BEZKŁUCZYKOWY SYSTEM SMART KEY
- WYGODNA POZYCJA PASAŻERA
- ELEKTRONICZNIE STEROWANA PRZEPUSTNICA TBW
- ELEKTRONICZNIE STEROWANA SZYBA O ZWIĘKSZONYM ZAKRESIE RUCHU


 Gunmetal Black Metal (MT)  
(2ED NHC52B)

 Gunmetal Black Metallic (DCT)  
(3ED NHC52E)

 Candy Ardent Red  
(3ED R367B)


#### SILNIK, UKŁAD PALIWOWY, KOŁA, ZAWIESZENIE

Typ silnika	Bokser, chłodzony cieczą, bokser, 6-cylindrowy, 4-suwowy, 24-zaworowy, SOHC
Pojemność silnika	1833 cm <sup>3</sup>
Moc maksymalna	126,5 KM / 5500 obr./min.
Maks. moment obrotowy	170 Nm / 4500 obr./min.
Emisja CO <sub>2</sub>	127 g/km
Zbiornik paliwa	21,1 litra
Zużycie paliwa	5,5 l/100km
Przedni hamulec	320 mm x 4,5 mm dwie pływające tarcze hamulcowe z 6-tłoczkowymi zaciskami i klockami ze spiekim metalicznym
Tylny hamulec	316 mm x 11 mm wentylowana tarcza z 3-tłoczkowym zaciskiem i klockami ze spiekim metalicznym

Przednie zawieszenie	Podwójny wahacz
Tylne zawieszenie	Pro Link
Opony: Przednia   Tylna	130/70R18 M/C   200/55R16 M/C

#### WYMIARY, WAGA

Dł. x Szer. x Wys.	2615 mm x 925 mm x 1430 mm (MT) 2615 mm x 905 mm x 1430 mm (DCT)
Wysokość siedzenia	745 mm
Prześwit	130 mm
Masa własna	385 kg (MT), 390 kg (DCT)
Lampy przednie / tylne	LED / LED
Wyposażenie standardowe	Łączność Bluetooth Audio oraz Apple CarPlay / Android Auto, gniazdo USB, tempomat, immobilizer



MAKSYMALNA MOC

**126,5 KM** / 5 500 obr./min.

MAKS. MOMENT OBR.

**170 Nm** / 4 500 obr./min.

TECHNOLOGIA

**DCT** 7-biegowa przekładnia dwusprzęgłowa

DCT

## PERFEKCJA JAZDY

Cokolwiek chcesz zwiedzić lub zobaczyć, przepięknie wykończona, reprezentująca klasę premium GL1800 Gold Wing zawiezie Cię tam we wspaniałym stylu, pozwalając po drodze cieszyć się łatwością i przyjemnością jazdy. Napędzana sześciocylindrowym silnikiem o pojemności 1833 cm<sup>3</sup>, współpracuje z 7-biegową automatyczną (DCT) skrzynią biegów. Nowy, wyższej klasy system audio i głośniki gwarantują znakomity dźwięk podczas każdego wyjazdu. O to właśnie chodzi w Hondzie Gold Wing - o czystą perfekcję jazdy.



Pearl Deep Mud Gray  
(3ED NHC47B)

## AKCESORIA

- LAMPY PRZECIWMGIELNE LED
- CHROMOWANE LUB CZARNE OSŁONY PRZEDNICH ZACISKÓW
- TORBY WEWNĘTRZNE KUFRÓW
- ORGANIZER KUFRA GÓRNEGO
- TYLNY BAGAŻNIK
- CHROMOWANA STOPKA BOCZNA
- PODSTAWKA CENTRALNA
- POKROWIEC LUB PÓLPOKROWIEC NA MOTOCYKL
- OPCJONALNE KANAPY
- OPARCIE PASAŻERA ORAZ KIEROWCY
- PODŁOKIETNIKI PASAŻERA
- DEFLEKTORY GÓRNE ORAZ DOLNE
- DODATKOWA LAMPKA ŚWIATŁA STOPU (LED)
- TYLNY GŁOŚNIK
- PRZEWÓD Z WYJŚCIEM AUX
- GNIAZDKO 12V
- NAKLEJKI NA FELGI

## CECHY

- DOSKONAŁOŚĆ JAZDY
- 4 DOMYŚLNE TRYBY JAZDY
- 24-ZAWOROWY SILNIK SOHC Z PRZECIWSOBNYM UKŁADEM TŁOKÓW
- 7-BIEGOWA PRZEKŁADNIA DCT / TRYB SPACEROWY W PRZÓD I W TYŁ
- ELEKTRYCZNIE STEROWANA PRZEPUSTNICA TBW
- SPRZĘGŁO ANTYHOPPINGOWE Z FUNKCJĄ ASYSTY
- ZINTEGROWANY GENERATOR ROZRUCHU ISG
- TEMPOMAT
- ASYSTENT RUSZANIA NA WZNIESIENIU HSA
- PODWÓJNY WAHACZ
- SYSTEM NAWIGACJI
- ŁĄCZNOŚĆ APPLE CARPLAY™ / ANDROID AUTO™ / BLURTOOTH®
- SYSTEM BEZKLUCZYKOWY SMART KEY
- CENTRUM STEROWANIA Z 7-CALOWYM EKRADEM TFT
- REGULOWANA ELEKTRYCZNIE STEROWANA PRZEDNIA SZYBA
- GNIAZDKO USB-C W LEWYM KUFRZE
- SYSTEM BEZKLUCZYKOWY SMART KEY



### SILNIK, UKŁAD PALIWOWY, KOŁA, ZAWIESZENIE

Typ silnika	Bokser, chłodzony cieczą, bokser, 6-cylindrowy, 4-suwowy, 24-zaworowy, SOHC
Pojemność silnika	1833 cm <sup>3</sup>
Moc maksymalna	126,5 KM / 5500 obr./min.
Maks. moment obrotowy	170 Nm / 4500 obr./min.
Emisja CO <sub>2</sub>	127 g/km (DCT)
Zbiornik paliwa	21,1 litra
Zużycie paliwa	5,5 l/100km
Przedni hamulec	320 mm x 4,5 mm dwie pływające tarcze hamulcowe z 6-tłoczkowymi zaciskami i klockami ze spiekim metalicznym
Tylny hamulec	316 mm x 11 mm wentylowana tarcza z 3-tłoczkowym zaciskiem i klockami ze spiekim metalicznym

Przednie zawieszenie	Podwójny wahacz
Tylne zawieszenie	Pro Link
Opony: Przednia   Tylna	130/70R18 M/C   200/55R16 M/C

### WYMIARY, WAGA

Dł. x Szer. x Wys.	2475 mm x 905 mm x 1340 mm (DCT)
Wysokość siedzenia	745 mm
Prześwit	130 mm
Masa własna	367 kg (DCT)
Lampy przednie / tylne	LED / LED
Wyposażenie standardowe	Łączność Bluetooth Audio oraz Apple CarPlay / Android Auto, gniazdo USB, tempomat, immobilizer



**DCT**  
w opcji

MAKSYMALNA MOC

**87 KM** / 7 000 obr./min.

MAKS. MOMENT OBR.

**98 Nm** / 4 750 obr./min.

TECHNOLOGIA

**DCT** Przekładnia dwusprzęgłowa w opcji



## BUNTOWNIK Z WYBORU

Mocny motocykl z charakterem. Pozbawiona owiewek maszyna, która oddaje hołd minionym czasom sylwetek typu „bobber” z grubymi oponami. Jednocześnie ma mnóstwo współczesnych detali stylistycznych.

### CECHY

- 3 DOMYŚLNE TRYBY JAZDY ORAZ 1 UŻYTKOWNIKA
- 6-BIEGOWA MANUALNA SKRZYŃNIA BIEGÓW
- OPCJONALNA DWUSPRĘGŁOWA PRZEKŁADNIA DCT
- SYSTEM KONTROLI UNOSZENIA PRZEDNIEGO KOŁA
- TEMPOMAT
- SYSTEM KONTROLI MOMENTU OBROTOWEGO HSTC
- PRZEPUSTNICA STEROWANA ELEKTRONICZNIE TBW
- OPCJONALNA KANAPA
- GNIAZDO ŁADOWANIA USB-C
- OŚWIETLENIE W TECHNOLOGII LED

### AKCESORIA

- SAKWY BOCZNE
- BAGAŻNIK
- TANKPAD (Z LOGO REBEL)
- BOCZNE NAKŁADKI OCHRONNE ZBIORNIKA
- PRZEDNIA SZYBA (PRZYCIEMNIONA)
- OPARCIE PASAŻERA
- OSŁONA PRZED WIATREM
- SKÓRZANE SIEDZENIE KIEROWCY (CZARNE/BRAZOWE)
- PODGRZEWANE MANETKI
- NAKLEJKI NA KOŁA



Gunmetal Black Metallic  
(ED NHC52) **KOLOR 2021**



Bordeaux Red Metallic  
(ED R337) **KOLOR 2021**



#### SILNIK, UKŁAD PALIWOWY, KOŁA, ZAWIESZENIE

Typ silnika	SOHC, chłodzony cieczą 4-suwowy, 8-zaworowy, rzędowy, 270°, Unicam
Pojemność silnika	1084 cm <sup>3</sup>
Moc maksymalna	87 KM (64 kW) / 7000 obr./min.
Maks. moment obrotowy	98 Nm / 4750 obr./min.
Emisja CO <sub>2</sub>	114 g/km (MT), 123 g/km (DCT)
Zbiornik paliwa	13,6 litra
Zużycie paliwa	4,9 l/100 km (MT), 5,3 l/100 km (DCT)
Przedni hamulec	330 mm, pojedynczy, pływający, tarczowy, 4-tłoczkowe zaciski montowane radialnie, 2-kanalowy ABS
Tyłny hamulec	256 mm, pojedynczy, tarczowy, dwa 1-tłoczkowe zaciski, 2-kanalowy ABS

Przednie zawieszenie	Amortyzator 43 mm, regulacja napięcia wstępnego sprężyny
Tyłne zawieszenie	Dwa amortyzatory z zewnętrznym zbiornikiem wyrównawczym, regulacja napięcia wstępnego sprężyny
Opony: Przednia   Tylna	130/70B18 M/C   180/65B16 M/C

#### WYMIARY, WAGA

Dł. x Szer. x Wys.	2240 mm x 853 mm x 1115 mm (MT) 2240 mm x 834 mm x 1115 mm (DCT)
Wysokość siedzenia	700 mm
Prześwit	120 mm
Masa własna	223 (MT), 233 (DCT)
Lampy przednie / tylne	LED / LED
Wypożyczenie standardowe	Tempomat, gniazdo USB-C



MAKSYMALNA MOC

**47 KM** / 8 500 obr./min.

MAKS. MOMENT OBR.

**43,3 Nm** / 6 000 obr./min.

TECHNOLOGIA

**LED** oświetlenie

## WYRAŻ SIEBIE

Honda CMX500 Rebel stanowi wyznacznik wolności kierowców i jest przeznaczona dla posiadaczy prawa jazdy kategorii A2. Mocny, dwucylindrowy silnik spoczywa w niskiej ramie, wyposażonej w nowoczesne zawieszenie i oświetlenie. Całość zachwyca komfortem i ciekawą stylistyką.



**A2**  
Kategoria

### REBEL SPECIAL EDITION

to wyjątkowa wersja wyróżniająca się ciekawymi elementami: stylowa osłona reflektora, czarne przednie zawieszenie z gumowymi osłonami, a także siedzisko w nowym stylu.



Graphite Black Moon  
(ED NHB01)



Mat Axis Gray Metallic  
(ED NH303)



Mat Jeans Blue Metallic  
(ED PB417)



Millenium Red  
(ED R263)

## AKCESORIA

- OPARCIE PASAŻERA
- AKCESORYJNE SIEDZENIE KIEROWCY
- SKÓRZANE SAKWY BOCZNE 16L
- OWIEWKA REFLEKTORA
- OSŁONA ZEGARÓW
- GNIAZDO 12V

## CECHY

- SYSTEM ANTYWŁAMANIOWY
- ZMODERNIZOWANY WTRYSK PALIWA PGM-FI
- KATALIZATOR ORAZ CZUJNIK TLENU HECS
- SPRZĘGŁO ANTYHOPPINGOWE
- MINIMALISTYCZNY PRĘDKOŚCIOMIERZ
- NISKO UMIESZCZONA KANAPA
- 6-BIEGOWA MANUALNA SKRZYNIĄ BIEGÓW
- WYŚWIETLACZ LCD
- ZGODNY Z EURO 5



### SILNIK, UKŁAD PALIWOWY, KOŁA, ZAWIESZENIE

Typ silnika	Chłodzony cieczą, 2-cylindrowy, 4-suwowy, 4-zaworowy, DOHC
Pojemność silnika	471 cm <sup>3</sup>
Moc maksymalna	47 KM / 8500 obr./min.
Maks. moment obrotowy	43,3 Nm / 6000 obr./min.
Emisja CO <sub>2</sub>	85 g/km
Zbiornik paliwa	11,2 litra
Zużycie paliwa	3,7 l/100 km
Przedni hamulec	296 mm, tarczowy z 2-tłoczkowymi zaciskami, 2-kanalowy ABS
Tyłny hamulec	240 mm, tarczowy z 1-tłoczkowym zaciskiem, 2-kanalowy ABS
Przednie zawieszenie	41 mm, widelec teleskopowy z regulacją

Tyłne zawieszenie	Showa, układ Pro-Link, z regulacją
Opony: Przednia   Tylna	130/90-16M/C 67H   150/80-16M/C 71H

### WYMIARY, WAGA

Dł. x Szer. x Wys.	2205 mm x 820 mm x 1090 mm
Wysokość siedzenia	690 mm
Prześwit	125 mm
Masa własna	191 kg
Lampy przednie / tylne	LED / LED



MAKSYMALNA MOC  
**145,5 KM** / 10 500 obr./min.

MAKS. MOMENT OBR.  
**104 Nm** / 8 250 obr./min.

SILNIK  
**3** tryby jazdy

## WEJDŹ NA WYŻSZY POZIOM

CB1000R to motocykl stworzony według kanonu użytkowego piękna, natomiast CB1000R Black Edition idzie dalej. Znacznie dalej. Opakowany w najgłębszą czerń, jaka tylko istnieje. Przyciąga magnetyzującym urokiem, dominując w otoczeniu.



### CECHY

- CAŁKOWICIE CZARNA STYLISTYKA
- 5-CALOWY EKRAŃ TFT
- 3 DOMYŚLNE TRYBY JAZDY I JEDEN UŻYTKOWNIKA
- SYSTEM KONTROLI MOMENTU OBROTOWEGO HSTC
- FLY SCREEN AND SEAT COWL
- SYSTEM STEROWANIA GŁOSOWEGO SMARTFONEM HSVCS
- GNIAZDO ŁADOWANIA USB-C
- ZDEJMOWANA OWIEWKA SIEDZENIA

### AKCESORIA

- NAKŁADKA SIEDZENIA PASAŻERA
- GRILL CHŁODNICY
- KANAPA KIEROWCY (ALCANTARA)
- KANAPA PASAŻERA (ALCANTARA)
- TANKBAG
- TORBA NA TYLNE SIEDZENIE
- POKROWIEC DO STOSOWANIA W GARAŻU
- TANKPAD (LOGO CB)
- OSŁONA ZEGARÓW
- ZESTAW PODGRZEWANYCH MANETEK Z MOCOWANIEM
- QUICKSHIFTER
- NAKLEJKI NA KOŁA



Graphite Black  
(2ED NHB01)

#### SILNIK, UKŁAD PALIWOWY, KOŁA, ZAWIESZENIE

Typ silnika	Chłodzony cieczą, rzędowy 4-cylindrowy, DOHC
Pojemność silnika	998 cm <sup>3</sup>
Moc maksymalna	145,5 KM (107 kW) / 10 500 obr./min.
Maks. moment obrotowy	104 Nm / 8250 obr./min.
Emisja CO <sub>2</sub>	136,6 g/km
Zbiornik paliwa	16,2 litra
Zużycie paliwa	5,8 l/100 km
Przedni hamulec	310 mm, podwójny tarczowy, 4-łóczkowe radialne zaciski, 2-kanalowy ABS
Tylny hamulec	256 mm pojedynczy tarczowy, 2-kanalowy ABS
Przednie zawieszenie	Odwrócony widelec teleskopowy Showa SFF-BP z pełną regulacją, skok 120 mm

Tylnie zawieszenie	Pojedynczy amortyzator gazowy HMAS z 10-stopniowym napięciem wstępnym i regulacją tłumienia odbicia ze skokiem 131 mm
Opony: Przednia   Tylna	120/70 ZR17   190/55 ZR17

#### WYMIARY, WAGA

Dł. x Szer. x Wys.	2120 mm x 789 mm x 1090 mm
Wysokość siedzenia	830 mm
Prześwit	131 mm
Masa własna	214 kg
Lampy przednie / tylne	LED / LED
Wyposażenie standardowe	Gniazdo USB, system zabezpieczeń HISS, samowylączające się kierunkowskazy, wyświetlacz TFT, kontrola głosowa bluetooth HSVCS





MAKSYMALNA MOC

**145,5 KM** / 10 500 obr./min.

MAKS. MOMENT OBR.

**104 Nm** / 8 250 obr./min.

TECHNOLOGIA

**5**-calowy ekran TFT

## BESTIA Z CHARAKTEREM

CB1000R został całkowicie przeprojektowany. Otrzymał smukły reflektor, nową, aluminiową ramę pomocniczą oraz jeszcze bardziej indywidualny, agresywny charakter.



Mat Beta Silver Metallic  
(ED NHC08) **KOLOR 2021**



Mat Balistic Black Metallic  
(ED NHA86) **KOLOR 2021**



Candy Chromosphere Red  
(ED R381)

## AKCESORIA

- NAKŁADKA SIEDZENIA PASAŻERA
- GRILL CHŁODNICY
- KANAPA KIEROWCY (ALCANTARA)
- KANAPA PASAŻERA (ALCANTARA)
- TANKBAG
- TORBA NA TYLNE SIEDZENIE
- POKROWIEC DO STOSOWANIA W GARAŻU
- TANKPAD (LOGO CB)
- OSŁONA ZEGARÓW
- ZESTAW PODGRZEWANYCH MANETEK Z MOCOWANIEM
- QUICKSHIFTER
- NAKLEJKI NA KOŁA

## CECHY

- 3 DOMYŚLNE TRYBY JAZDY I JEDEN UŻYTKOWNIKA
- SYSTEM KONTROLI MOMENTU OBROTOWEGO HSTC
- SYSTEM STEROWANIA GŁOSOWEGO SMARTFONEM HSVCS
- SYGNAŁ HAMOWANIA AWARYJNEGO (ESS)
- STYLISTYCZNE OSŁONY CHŁODNICY Z POLEROWANEGO ALUMINIUM
- EKSCYTUJĄCY 4-CYLINDROWY SILNIK
- PRZEPUSTNICA STEROWANA ELEKTRONICZNIE (TBW)
- PEŁNE ZAWIESZENIE SHOWA
- GŁĘBOKI I SUROWY DŹWIĘK UKŁADU WYDECHOWEGO 4-2-1



### SILNIK, UKŁAD PALIWOWY, KOŁA, ZAWIESZENIE

Typ silnika	Chłodzony cieczą, rzędowy 4-cylindrowy, DOHC
Pojemność silnika	998 cm <sup>3</sup>
Moc maksymalna	145,5 KM (107 kW) / 10 500 obr./min.
Maks. moment obrotowy	104 Nm / 8250 obr./min.
Emisja CO <sub>2</sub>	136,6 g/km
Zbiornik paliwa	16,2 litra
Zużycie paliwa	5,8 l/100 km
Przedni hamulec	310 mm, podwójny tarczowy, 4-tłoczkowy radialny zacisk, 2-kanalowy ABS
Tylny hamulec	256 mm pojedynczy tarczowy, 2-kanalowy ABS
Przednie zawieszenie	Odwrócony widelec teleskopowy Showa SFF-BP z pełną regulacją, skok 120 mm

Tylnie zawieszenie	Pojedynczy amortyzator gazowy HMAS z 10-stopniowym napięciem wstępnym i regulacją tłumienia odbicia ze skokiem 131 mm
Opony: Przednia   Tylna	120/70 ZR17   190/55 ZR17

### WYMIARY, WAGA

Dł. x Szer. x Wys.	2120 mm x 789 mm x 1090 mm
Wysokość siedzenia	830 mm
Prześwit	131 mm
Masa własna	213 kg
Lampy przednie / tylne	LED / LED
Wyposażenie standardowe	Gniazdo USB, system zabezpieczeń HISS, samowylączające się kierunkowskazy, wyświetlacz TFT, kontrola bluetooth HSVCS



MAKSYMALNA MOC

**95,2 KM** / 12 000 obr./min.

MAKS. MOMENT OBR.

**63 Nm** / 9 500 obr./min.

TECHNOLOGIA

**HSTC** System kontroli momentu obrotowego



## ZAMIEŃ NUDEŃ NA DRESZCZYK EMOCJI

CB650R ma niepowtarzalny styl, dopracowane zawieszenie i unowocześnione wyposażenie. Jest gotowy na niezapomnianą miejską przygodę.

### CECHY

- OŚWIETLENIE W TECHNOLOGII LED
- SPRZĘGŁO ANTYHOPPINGOWE Z FUNKCJĄ ASYSTY
- WYŚWIETLACZ LCD
- SYGNAŁ AWARYJNEGO HAMOWANIA (ESS)
- SZERSZA KIEROWNICA I SMUKLEJSZE UCHWYTY
- KOŁA ZE STOPU ALUMINIUM

### AKCESORIA

- NAKŁADKA NA PRZEDNI BŁOTNIK, OSŁONY BOCZNE, NAKŁADKA NA TYLNE SIEDZENIE (CZĘŚCI ALUMINIOWE LUB Z ALUMINIOWYMI WSTAWKAMI)
- NAKLEJKI NA KOŁA
- TORBA NA ZBIORNIK I TORBA NA SIEDZENIE PASAŻERA ZAPOŻYCZONE Z MODELU CB1000R
- QUICKSHIFTER
- DWIE WERSJE WYSOKIEJ SZYBY: ZWYKŁA I PRZYCIEMNIANA
- GNIAZDO ŁADOWANIA 12V
- PODGRZEWANE MANETKI



Pearl Smoky Gray  
(ED NHC53) **KOLOR 2021**



Mat Gunpowder Black Metallic  
(ED NH436) **KOLOR 2021**



Mat Jeans Blue Metallic  
(ED PB417)



Candy Chromosphere Red  
(ED R381)



### SILNIK, UKŁAD PALIWOWY, KOŁA, ZAWIESZENIE

Typ silnika	Chłodzony cieczą, 4-cylindrowy, rzędowy, 4-suwowy, 16-zaworowy, DOHC
Pojemność silnika	649 cm <sup>3</sup>
Moc maksymalna	95,2KM (70kW) / 12000 obr./min.
Maks. moment obrotowy	63 Nm / 9500 obr./min.
Emisja CO <sub>2</sub>	112 g/km
Zbiornik paliwa	15,4 litra
Zużycie paliwa	4,9 l/100km
Przedni hamulec	310 mm, podwójny, tarczowy, 4-tłoczkowe zaciski, 2-kanalowy ABS
Tylny hamulec	240mm, pojedynczy, tarczowy, 1-tłoczkowy zacisk, 2-kanalowy ABS
Przednie zawieszenie	41 mm odwrócony widelec teleskopowy SFF-BP

Tylne zawieszenie	Pojedynczy amortyzator, z 10 stopniową regulacją napięcia wstępnej sprężyny, wahacz aluminiowy
Opony: Przednia   Tylna	120/70ZR17M/C   180/55ZR17M/C

### WYMIARY, WAGA

Dł. x Szer. x Wys.	2130 mm x 780 mm x 1075 mm
Wysokość siedzenia	810 mm
Prześwit	150 mm
Masa własna	202 kg
Lampy przednie / tylne	LED / LED



Na zdjęciach w plenerze model 2019.



MAKSYMALNA MOC

**47,6 KM** / 8 600 obr./min.

MAKS. MOMENT OBR.

**43 Nm** / 6 500 obr./min.

PRAWO JAZDY

**A2****A2**  
Kategoria

## DZIŚ ZDECYDUJ, JAKIM CHCESZ BYĆ MOTOCYKLISTĄ

Równowaga, prosta obsługa, kontrola – pomyśleliśmy o wszystkim, więc możesz się bawić bez ograniczeń. Wystarczy prawo jazdy kategorii A2.



Candy Moon Glow Yellow  
(ED Y192) **KOLOR 2021**



Candy Caribbean Blue Sea  
(ED B189) **KOLOR 2021**



Grand Prix Red  
(ED R380)



Mat Gunpowder Black Metallic  
(ED NH436)

### AKCESORIA

- GÓRNY KUFER 35L
- TYLNY BAGAŻNIK
- TORBA NA ZBIORNIK
- TORBA NA SIEDZENIE PASAŻERA
- WYSOKA SZYBA (PRZYCIEMNIONA)
- PODGRZEWANE MANETKI
- GNIAZDO 12V
- NAKŁADKA TYLNEGO SIEDZENIA
- STOPKA CENTRALNA
- NAKLEJKI NA KOŁA

### CECHY

- 6-BIEGOWA SKRZYNIA BIEGÓW
- SPRZĘGŁO ANTYHOPPINGOWE Z FUNKCJĄ ASYSTY
- TYLNY AMORTYZATOR Z SYSTEMEM PRO-LINK
- OŚWIETLENIE W TECHNOLOGII LED
- WSKAŹNIK WYBRANEGO BIEGU
- WYŚWIETLACZ LCD
- SYGNAŁ ZATRZYMANIA AWARYJNEGO ESS

#### SILNIK, UKŁAD PALIWOWY, KOŁA, ZAWIESZENIE

Typ silnika	Chłodzony cieczą, 2-cylindrowy, 4-suwowy, 8-zaworowy, rzędowy, DOHC
Pojemność silnika	471 cm <sup>3</sup>
Moc maksymalna	47,6 KM (35 kW) przy 8600 obr./min.
Maks. moment obrotowy	43 Nm przy 6500 obr./min.
Emisja CO <sub>2</sub>	80 g/km
Zbiornik paliwa	17,1 litra
Zużycie paliwa	3,5 l/100km
Przedni hamulec	320 mm, pojedynczy tarczowy typu wave, 2-tłoczkowe zaciski
Tylny hamulec	240 mm, pojedynczy tarczowy typu wave, 1-tłoczkowy zacisk, 2-kanalowy ABS


Przednie zawieszenie Widelec teleskopowy, 41 mm, regulacja napięcia wstępnego sprężyn, skok 120 mm

Tyłne zawieszenie Wahacz stalowy, Pro-Link, z pojedynczym amortyzatorem, z 5 stopniową regulacją napięcia wstępnego sprężyny, skok 119 mm

Opony: Przednia | Tylna 120/70ZR-17M/C | 160/60ZR-17M/C

#### WYMIARY, WAGA

Dł. x Szer. x Wys.	2080 mm x 790 mm x 1060 mm
Wysokość siedzenia	789 mm
Prześwit	145 mm
Masa własna	189 kg
Lampy przednie / tylne	LED / LED



# SYSTEM GŁOSOWEGO STEROWANIA SMARTFONEM HSVCS

System głosowego sterowania smartfonem łączy się z Twoim urządzeniem Android™ przy użyciu interfejsu Bluetooth® i aplikacji Honda RoadSync. Podczas jazdy możesz bez używania rąk łatwo korzystać z nawigacji, wykonywać i odbierać połączenia telefoniczne, tworzyć wiadomości tekstowe i na nie odpowiadać, słuchać muzyki przez ulubione aplikacje oraz sprawdzać prognozę pogody dla swojej lokalizacji i dla celu podróży.

Obsługa HSVCS jest bardzo intuicyjna. Możesz wydawać polecenia głosowe, odbierać informacje zwrotne albo używać 4-kierunkowego przełącznika umieszczonego na lewej manetce. Mając telefon bezpiecznie umieszczony w kieszeni, możesz mieć cały czas kontakt ze światem i równocześnie obserwować drogę, ciesząc się pełnią wolności podczas każdego wyjazdu.

**STAŁA ŁĄCZNOŚĆ.  
BEZSTRESOWA JAZDA.**

## GAMA MODELI Z HSVCS



CB1000R



X-ADV



FORZA 750

## APLIKACJA HONDA MOTORCYCLES EXPERIENCE



Baw się różnymi opcjami konfiguracji wybranego motocykla 3D w widoku 360° i umieść go w swoim otoczeniu za pomocą rzeczywistości rozszerzonej. Pamiętaj, żeby zrobić zdjęcie i udostępnić swoim znajomym z mediach społecznościowych. Zrób pierwsze zdjęcie swojego nowego motocykla zanim go jeszcze zamówisz. Możesz nawet zlokalizować najbliższego dealera i umówić jazdę próbną.

# ŻYCIE TO WYŚCIG ŚWIAT JEST NASZYM TOREM

Te maszyny są stworzone do przekraczania granic prędkości i osiągnięć, dając całkowite zaufanie i kontrolę. Dzięki nim mamy gęsią skórkę i czujemy przyjemny dreszcz emocji na karku. Swoją nieubłaganą przyczepnością trzymają nas blisko asfaltu. To znaczy właśnie jeździć CBR.



Honda napisała niesamowitą historię, rozpoczynając od pierwszego zwycięstwa Australijczyka Toma Phillisa na Hondzie RC143 w Grand Prix Hiszpanii w klasie 125 cm<sup>3</sup>, w 1961 roku, aż do roku 2020, kiedy Jaume Masia wziął udział w mistrzowskim wyścigu, aby wywalczyć 800. zwycięstwo dla Hondy. Honda dokonała tego, czego nie udało się osiągnąć żadnemu innemu producentowi motocykli.

- Pierwsze zwycięstwo Hondy w Grand Prix:  
**Tom Phillis, 1961, GP Hiszpanii, w klasie 125 cm<sup>3</sup>, Honda RC143**
- 100. zwycięstwo Hondy w Grand Prix:  
**Luigi Taveri, 1966, Dania, 50cc TT, Honda RC116**
- 200. zwycięstwo Hondy w Grand Prix:  
**Jimmy Filice, 1988, GP USA, w klasie 250 cm<sup>3</sup>, Honda NSR250**
- 300. zwycięstwo Hondy w Grand Prix:  
**Alex Criville, 1992, Dania, TT, w klasie 500 cm<sup>3</sup>, Honda NSR500**
- 400. zwycięstwo Hondy w Grand Prix:  
**Haruchika Aoki, 1996, GP Brazylii, w klasie 125 cm<sup>3</sup>, Honda RS125R**
- 500. zwycięstwo Hondy w Grand Prix:  
**Valentino Rossi, 2001, GP Japonii, w klasie 500 cm<sup>3</sup>, Honda NSR500**
- 600. zwycięstwo Hondy w Grand Prix:  
**Dani Pedrosa, 2005, GP Australii, w klasie 250 cm<sup>3</sup>, Honda R250RW**
- 700. zwycięstwo Hondy w Grand Prix:  
**Marc Marquez, 2015, MotoGP Indianapolis, Honda RC213V**
- 800. zwycięstwo Hondy w Grand Prix:  
**Jaume Masia, 2020, Moto3, Teruel, Honda NSF250RW**



\* Liczba zwycięstw liczona przez Hondę na podstawie rekordów FIM. Zwycięstwa w klasie Moto2 nie zostały uwzględnione. Zwycięstwa w klasie Moto3 w 2012 roku – zgodnie z przepisami FIM – nie zostały uwzględnione, ponieważ zarejestrowanym konstruktorem była FTR Honda (napędzana silnikiem NSF250R)



PEŁNY SYSTEM HAMULCOWY

**BREMBO®** z monoblokowymi, 4-tłoczkowymi zaciskami Stylema

ÖHLINS®

**NPX** przedni widelec

ÖHLINS®

**OBTI** Objective Based Tuning Interface



## STAWKA JEST JESZCZE WYŻSZA

CBR1000RR-R FIREBLADE SP to zupełnie nowy motocykl, zbudowany ze zdecydowanym naciskiem na jazdę torową, z niespotykanym poziomem osiągnięć i kontroli.

## CECHY

- CHŁODZONY CIECZĄ, 4-CYLINDROWY, 16-ZAWOROWY SILNIK
- REGULOWANE TRYBY JAZDY
- 9-POZIOMY SYSTEM KONTROLI MOMENTU OBROTOWEGO HSTC
- TYTANOWY TŁUMIK AKRAPOVIĆ®
- SYSTEM KONTROLI UNOSZENIA PRZEDNIEGO KOŁA
- SYSTEM KONTROLI ZAPŁONU
- QUICKSHIFTER
- AERODYNAMICZNE OWIEWKI

- KOLOROWY EKRAN TFT
- PÓŁAKTYWNE ELEKTRONICZNE STEROWANIE ÖHLINS DRUGIEJ GENERACJI (S-EC)
- PRZEDNIE ZACISKI HAMULCOWE BREMO STYLEMA
- ASYSTENT STARTU
- 6-OSIOWY MODUŁ POMIARU PRZECIĄŻENIA IMU
- MOŻLIWOŚĆ WYŁĄCZENIA ABS
- SYSTEM BEZKŁUCZYKOWY HONDA SMART LEY

## AKCESORIA

- WYSOKA SZYBA
- KANAPA KIEROWCY
- NAKLEJKI NA KOŁA
- TYLNY I PRZEDNI BŁOTNIK KARBONOWY
- OSŁONY, OWIEWKI KARBONOWE
- TANKBAG
- TORBA NA TYLNE SIEDZENIE
- CRASH PADY
- OSŁONA ZĘBATKI
- GNIAZDO USB
- POKROWIEC DO STOSOWANIA NA ZEWNĄTRZ
- POKROWIEC DO STOSOWANIA WEWNĄTRZ



Grand Prix Red  
(2ED R380)



Mat Pearl Morion Black  
(ED NHC33)



### SILNIK, UKŁAD PALIWOWY, KOŁA, ZAWIESZENIE

Typ silnika	Chłodzony cieczą 4-suwowy, 16-zaworowy DOHC, rzędowy 4-cylindrowy
Pojemność silnika	1000 cm <sup>3</sup>
Moc maksymalna	217,6 KM (160 kW) / 14 500 obr./min.
Maks. moment obrotowy	113 Nm / 12 500 obr./min.
Emisja CO <sub>2</sub>	148 g/km
Zbiornik paliwa	16,1 litra, tytanowy
Zużycie paliwa	6,3 l/100km
Przedni hamulec	Tarcze wentylowane i perforowane o średnicy 330 mm, 4-tłoczkowe zaciski Brembo
Tylny hamulec	Tarcze wentylowane i perforowane o średnicy 220 mm, 2-tłoczkowe zaciski Brembo

Przednie zawieszenie	Teleskopowe z odwróconym widelcem, średnica 43 mm, Öhlins NPX Smart-EC z regulacją napięcia wstępnego oraz tłumienia dociskania i odbicia, skok 125 mm
Tylnie zawieszenie	Pro-Link z gazowym amortyzatorem Öhlins TTX36 Smart-EC z regulacją napięcia wstępnego oraz regulacją tłumienia dociskania i odbicia, skok 143 mm
Opony: Przednia   Tylna	120/70-ZR17   200/55-ZR17

### WYMIARY, WAGA

Dł. x Szer. x Wys.	2100 mm x 745 mm x 1140 mm
Wysokość siedzenia	830 mm
Prześwit	115 mm
Masa własna	201 kg
Lampy przednie / tylne	LED / LED
Wposażenie standardowe	Quickshifter, tytanowy tłumik Akrapovic



TYTANOWY TŁUMIK

**AKRAPOVIČ®**

MASA WŁASNA

**201 KG**

9-POZIOMOWY

**HSTC**

System kontroli momentu obrotowego

## STWORZONY DO WYŚCIGÓW

Motocykl uwielbiany przez kierowców. Model w pełni wyposażony do jazdy po drodze i na torze. Fireblade zapewnia niesamowitą moc czterocylindrowego silnika i niezrównane właściwości jezdne podwozia z trzema fabrycznymi trybami RMSS i dwoma użytkownikami do zarządzania równowagą pomiędzy trybem HSTC, SEB i oddzielnym sterowaniem kół.



Grand Prix Red  
(2ED R380)



Mat Pearl Morion Black  
(ED NHC33)

### AKCESORIA

- WYSOKA SZYBA (PRZYCIEMNIONA I PRZEZROCZYSTA)
- KANAPA KIEROWCY (ALCANTARA)
- NAKLEJKI NA KOŁA
- TYLNY I PRZEDNI BŁOTNIK KARBONOWY
- OSŁONY, OWIEWKI KARBONOWE
- TANKBAG
- NAKŁADKA TYLNEGO SIEDZENIA
- CRASH PADY
- OSŁONA ZĘBATKI
- GNIAZDO USB
- POKROWIEC DO STOSOWANIA NA ZEWNĄTRZ
- POKROWIEC DO STOSOWANIA WEWNĄTRZ
- QUICKSHIFTER

### CECHY

- CHŁODZONY CIECZĄ, 4-CYLINDROWY, 16-ZAWOROWY SILNIK
- REGULOWANE TRYBY JAZDY
- SYSTEM KONTROLI UNOSZENIA PRZEDNIEGO KOŁA
- 43 MM PRZEDNIE ZAWIESZENIE SHOWA BIG PISTON BPF
- ZAWIESZENIE TYLNE BFRIC LIGHT
- 4-TŁOZKOWE ZACISKI NISSIN MOCOWANE RADIALNIE
- AERODYNAMICZNE OWIEWKI
- KOLOROWY EKRAŃ TFT
- 6-OSIOWY MODUŁ POMIARU PRZECIĄŻENIA IMU
- MOŻLIWOŚĆ WYŁĄCZENIA ABS
- SYSTEM BEZKLUCZYKOWY HONDA SMART LEY
- SYSTEM KONTROLI MOMENTU OBROTOWEGO HSTC
- SYSTEM KONTROLI UNOSZENIA PRZEDNIEGO KOŁA



#### SILNIK, UKŁAD PALIWOWY, KOŁA, ZAWIESZENIE

Typ silnika	Chłodzony ciecżą 4-suwowy, 16-zaworowy DOHC, rzędowy 4-cylindrowy
Pojemność silnika	1000 cm <sup>3</sup>
Moc maksymalna	217,6 KM (160 kW) / 14 500 obr./min.
Maks. moment obrotowy	113 Nm / 12 500 obr./min.
Emisja CO <sub>2</sub>	148 g/km
Zbiornik paliwa	16,1 litra, tytanowy
Zużycie paliwa	6,25 l/100km
Przedni hamulec	Tarcze wentylowane i perforowane o średnicy 330 mm, 4-tłozkowe zaciski NISSIN
Tylny hamulec	Tarcze wentylowane i perforowane o średnicy 220 mm, 2-tłozkowe zaciski Brembo

Przednie zawieszenie	Widelec teleskopowy SHOWA BPF 43 mm
Tylne zawieszenie	Wahacz SHOWA BFR-C Pro-Link
Opony: Przednia   Tylna	120/70-ZR17   200/55-ZR17

#### WYMIARY, WAGA

Dł. x Szer. x Wys.	2100 mm x 745 mm x 1140 mm
Wysokość siedzenia	830 mm
Prześwit	118,6 mm
Masa własna	201 kg
Lampy przednie / tylne	LED / LED
Wyposażenie standardowe	Kolorowy wyświetlacz TFT



Na zdjęciu model 2019.



MAKSYMALNA MOC

**95,2 KM** / 12 000 obr./min.

MAKS. MOMENT OBR.

**63 Nm** / 9 500 obr./min.

System kontroli momentu obrotowego

**HSTC**



## STWORZONY NA TORZE WYŚCIGOWYM

Model CBR650R wyposażono w mocny, 4-cylindrowy, 16-zaworowy, rzędowy silnik DOHC, który kręci się do 12 000 obr./min. i system kontroli momentu obrotowego HSTC. Nad całą, budzącą respekt mocą, masz pełną kontrolę.

### CECHY

- CHŁODZONY CIECZĄ, 4-CYLINDROWY, 16-ZAWOROWY SILNIK
- WTRYSK PALIWA PGM-FI
- SPRZĘGŁO ANTYHOPPINGOWE
- SYSTEM KONTROLI MOMENTU OBROTOWEGO (HSTC)
- 41 MM WIDELEC SHOWA SFF BP
- OŚWIETLENIE W TECHNOLOGII LED
- WYŚWIETLACZ LCD
- FUNKCJA SYGNALIZACJI AWARYJNEGO HAMOWANIA (ESS)

### AKCESORIA

- NAKŁADKA NA PRZEDNI BŁOTNIK, OSŁONY BOCZNE, NAKŁADKA NA TYLNE SIEDZENIE (CZĘŚCI ALUMINIOWE LUB Z ALUMINIOWYMI WSTAWKAMI)
- NAKLEJKI NA KOŁA
- TORBA NA ZBIORNIK I NA SIEDZENIE PASAŻERA ZAPOŻYCZONE Z MODELU CB1000R
- QUICKSHIFTER
- DWIE WERSJE WYSOKIEJ SZYBY: ZWYKŁA I PRZYCIEMNIANA
- PODGRZEWANE MANETKI



Grand Prix Red  
(2ED R380)



Mat Gunpowder Black Metallic  
(ED NH436)



### SILNIK, UKŁAD PALIWOWY, KOŁA, ZAWIESZENIE

Typ silnika	Chłodzony cieczą, 4-suwowy, 16-zaworowy, DOHC, rzędowy, 4-cylindrowy
Pojemność silnika	649 cm <sup>3</sup>
Moc maksymalna	95,2KM (70 kW) przy 12000 obr./min
Maks. moment obrotowy	63 Nm przy 9500 obr./min.
Emisja CO <sub>2</sub>	112 g/km
Zbiornik paliwa	15,4 litra
Zużycie paliwa	4,9 l/100 km
Przedni hamulec	310 mm, podwójny, tarczowy, 4-tłoczkowe zaciski, 2-kanalowy ABS
Tylny hamulec	240 mm, pojedynczy, tarczowy, 1-tłoczkowy zacisk
Przednie zawieszenie	41 mm odwrócony widelec USD teleskopowy Showa SFF BP

Tylnie zawieszenie	Układ Pro-Link z pojedynczym amortyzatorem z 7-stopniową regulacją napięcia wstępnego sprężyny, wahacz stalowy
Opony: Przednia   Tylna	120/70ZR17M/C   180/55ZR17M/C

### WYMIARY, WAGA

Dł. x Szer. x Wys.	2120 mm x 750mm x 1150mm
Wysokość siedzenia	810 mm
Prześwit	130 mm
Masa własna	208 kg
Lampy przednie / tylne	LED / LED
Wyposażenie standardowe	Gniazdo USB, HSTC





Na zdjęciach w plenerze model 2019.



PRAWO JAZDY

MAKS. MOMENT OBR.

MAKSYMALNA MOC

**KAT. A2**

**43 Nm** / 6 500 obr./min.

**47,6 KM** / 8 600 obr./min.

**A2**  
Kategoria

## POZIOM WYŻEJ

CBR w każdym calu. Agresywna i aerodynamiczna Honda dostępna dla posiadaczy prawa jazdy kategorii A2, a jej 2-cylindrowy silnik oddaje przyjemną moc w przedziale średnich obrotów 3000-7000, pozwalając na delectowanie się każdym wyjściem z zakrętu.



Grand Prix Red  
(ED R380)



Mat Axis Gray Metallic  
(ED NH303)



Pearl Metalloid White  
(ED NHA96)

## AKCESORIA

- KUFER GÓRNY 35L
- TYLNY BAGAŻNIK
- TORBA NA ZBIORNIK
- TORBA NA SIEDZENIE PASAŻERA
- WYSOKA SZYBA
- PODGRZEWANE MANETKI
- GNIAZDO 12V
- OSŁONA SIEDZENIA
- TORBA WEWNĘTRZNA DO KUFRA GÓRNEGO
- NAKLEJKI NA KOŁA
- NAKLEJKA NA ZBIORNIK PALIWA

## CECHY

- Z PRAWEM JAZDY KATEGORII A2
- CHŁODZONY CIECZĄ, 2-CYLINDROWY, 8-ZAWOROWY SILNIK
- WTRYSKI PALIWA PGM-FI
- SPRZĘGŁO ANTYHOPPINGOWE
- REGULOWANE TYLNE ZAWIESZENIE Z SYSTEMEM PRO-LINK
- 320 MM HAMULEC TARCZOWY TYPU WAVE I 2-TŁOCZKOWY ZACISK
- OŚWIETLENIE W TECHNOLOGII LED
- WYŚWIETLACZ LCD



### SILNIK, UKŁAD PALIWOWY, KOŁA, ZAWIESZENIE

Typ silnika	Chłodzony cieczą, rzędowy, 2-cylindrowy, 4-suwowy, 8-zaworowy, DOHC
Pojemność silnika	471 cm <sup>3</sup>
Moc maksymalna	47,6 KM (35kW) przy 8600 obr./min.
Maks. moment obrotowy	43 Nm przy 6500 obr./min.
Emisja CO <sub>2</sub>	80 g/km
Zbiornik paliwa	17,1 litrów
Zużycie paliwa	3,5 l/100 km
Przedni hamulec	320 mm, pojedynczy, tarczowy, typu wave, 2-tłoczkowe zaciski, 2-kanalowy ABS
Tylny hamulec	240 mm, pojedynczy, tarczowy, typu wave, 1-tłoczkowy zacisk
Przednie zawieszenie	41 mm, widelec teleskopowy, regulacja napięcia wstępnego sprężyn, skok 120 mm

Tyłne zawieszenie	Wahacz stalowy, Pro-Link, z pojedynczym amortyzatorem, z 5 stopniową regulacją napięcia wstępnego sprężyny, skok 119 mm
Opony: Przednia   Tylna	120/70ZR-17M/C   160/60ZR-17M/C

### WYMIARY, WAGA

Dł. x Szer. x Wys.	2080 mm x 755 mm x 1145 mm
Wysokość siedzenia	785 mm
Prześwit	130 mm
Masa własna	192 kg
Lampy przednie / tylne	LED / LED



MAKSYMALNA MOC

**15 KM** / 10 000 obr./min.

MAKS. MOMENT OBR.

**11,6 Nm** / 8 000 obr./min.

SCHOWEK

**POD  
SIEDZENIEM**



## UWOLNIJ WYOBRAŹNIĘ

Elegancja prostota i wysoka jakość podzespołów eksponują surowe piękno mechaniki maszyny. Jeżdżąc tym motocyklem, czujesz dumę z jego posiadania.

## CECHY

- 6-BIEGOWA SKRZYŃNIA BIEGÓW
- SPRZĘGŁO ANTYHOPPINGOWE Z FUNKCJĄ ASYSTY
- OŚWIETLENIE W TECHNOLOGII LED
- WYŚWIETLACZ LCD NEGATYW
- WTRYSK PALIWA PGM-FI
- ZAAWANSOWANY UKŁAD HAMULCOWY



Mat Gunpowder Black Metallic  
(ED NH436) **KOLOR 2021**




Pearl Smoky Gray  
(ED NHC53) **KOLOR 2021**



Mat Jeans Blue Metallic  
(ED PB417) **KOLOR 2021**



Candy Chromosphere Red  
(ED R381)



### SILNIK, UKŁAD PALIWOWY, KOŁA, ZAWIESZENIE

Typ silnika	Chłodzony cieczą, 1-cylindrowy, 4-suwowy, 4-zaworowy DOHC
Pojemność silnika	124,9 cm <sup>3</sup>
Moc maksymalna	15 KM (11 kW) / 10 000 obr./min.
Maks. moment obrotowy	11,6 Nm / 8000 obr./min.
Emisja CO <sub>2</sub>	50 g/km
Zbiornik paliwa	10,1 litra
Zużycie paliwa	2,1 l/100 km
Przedni hamulec	296 mm, pojedynczy, tarczowy, 2-tłoczkowe zaciski, ABS
Tylny hamulec	220 mm, pojedynczy, tarczowy, 1-tłoczkowy zacisk, ABS

Przednie zawieszenie	41 mm, odwrócony widelec teleskopowy Showa SFF-BP
Tylne zawieszenie	Pojedynczy amortyzator z regulacją napięcia wstępnego
Opony: Przednia   Tylna	110/70R17M/C 54H   150/60R17M/C 66H

### WYMIARY, WAGA

Dł. x Szer. x Wys.	2015 mm x 820 mm x 1055 mm
Wysokość siedzenia	816 mm
Prześwit	140 mm
Masa własna	130 kg
Lampy przednie / tylne	LED / LED
Wyposażenie standardowe	System zabezpieczeń HISS



MAKSYMALNA MOC

**10,9 KM** / 7 500 obr./min.

MAKS. MOMENT OBR.

**10,9 Nm** / 6 000 obr./min.

ZUŻYCIE PALIWA

**1,4 l/100 km**

## ROZPOCZNIJ COŚ WYJĄTKOWEGO

Odkręć przepustnicę i jedź przed siebie, bez wysiłku. CB125F stworzy przed Tobą nowy świat pełen wspaniałych przygód. Wydajny silnik i o 11 kg lżejsze podwozie zapewnią doskonałe prowadzenie i niskie zużycie paliwa. Dokąd chcesz pojechać?



Black  
(ED NH1)




Pearl Splendor Red  
(ED R369)



Pearl Cool White  
(ED NHA16)

## CECHY

- 1-CYLINDROWY SILNIK ESP
- ALTERNATYWNY GENERATOR PRĄDU
- 5-BIEGOWA SKRZYŃNIA BIEGÓW
- WYSOKOŚĆ SIEDZENIA 790 MM
- MASA WŁASNA 117 KG
- RAMA ZE STALI O WYSOKIEJ WYTRZYMAŁOŚCI
- WIDELEC TELESKOPOWY
- PODWÓJNE TYLNE AMORTYZATORY
- PRZEDNI HAMULEC TARCZOWY



### SILNIK, UKŁAD PALIWOWY, KOŁA, ZAWIESZENIE

Typ silnika	Chłodzony powietrzem, 1-cylindrowy, 4-suwowy, 2-zaworowy, OHC
Pojemność silnika	124 cm <sup>3</sup>
Moc maksymalna	10,9 KM (8 kW) / 7500 obr./min.
Maks. moment obrotowy	10,9 Nm / 6000 obr./min.
Emisja CO <sub>2</sub>	34 g/km
Zbiornik paliwa	11 litra
Zużycie paliwa	1,4 l/100km
Przedni hamulec	240 mm, pojedynczy tarczowy z 2-tłoczkowym zaciskiem
Tylny hamulec	130 mm, bębnowy
Przednie zawieszenie	Widelec teleskopowy, 31 mm

Tylnie zawieszenie	Podwójne konwencjonalne amortyzatory z 5-stopniową regulacją napięcia wstępnego
Opony: Przednia   Tylna	80/100 – 18M/C 47P   90/90 – 18M/C 51P

### WYMIARY, WAGA

Dł. x Szer. x Wys.	2015 mm x 750 mm x 1100 mm
Wysokość siedzenia	790 mm
Prześwit	160 mm
Masa własna	117 kg
Lampy przednie / tylne	LED / LED



**B**  
Kategoria

SILNIK  
**125 cm<sup>3</sup>**

MAKS. MOMENT OBR.  
**10,4 Nm / 5 000 obr./min.**

MASA WŁASNA  
**109 kg**

### MINIMALISTYCZNY STYL

Zaprojektowany przez Soichiro Hondę i Takeo Fujisawę, pierwszy Super Cub C100 miał premierę w 1958 roku. Miał prosty cel: dawać właścicielom radość, wynikającą z codziennej użyteczności. Prawie 60 lat później, w 2017 roku, z taśmy produkcyjnej zjechał 100-milionowy Super Cub, dzięki czemu stał się najpopularniejszym pojazdem mechanicznym na świecie. W ciągu tych lat proste atrybuty modelu Super Cub - styl, niezawodność, oszczędność i funkcjonalność - nigdy nie wyszły z mody.



### CECHY

- NAJLEPIEJ SPRZEDAJĄCY SIĘ MOTOCYKL NA ŚWIECIE
- PONADCZASOWA STYLISTYKA
- PŁYNNA I CICHĄ PÓLAUTOMATYCZNA ZMIANA BIEGÓW
- WYTRZYMAŁE PODWOZIE
- PEŁNE OŚWIETLENIE LED
- BEZKŁUCZYKOWY SYSTEM HONDA SMART KEY
- OŚWIETLENIE W TECHNOLOGII LED

### AKCESORIA


- STELAŻ KUFRA GÓRNEGO



Pearl Niltava Blue  
(ED PB415)



Pearl Nebula Red  
(ED R376)



#### SILNIK, UKŁAD PALIOWY, KOŁA, ZAWIESZENIE

Typ silnika	Chłodzony powietrzem, 1-cylindrowy, 4-suwowy, 2-zaworowy, SOHC
Pojemność silnika	125 cm <sup>3</sup>
Moc maksymalna	9,6 KM (7,1 kW) / 7500 obr./min.
Maks. moment obrotowy	10,4 Nm / 5000 obr./min.
Emisja CO <sub>2</sub>	34 g/km
Zbiornik paliwa	3,7 litra
Zużycie paliwa	1,5 l/100km
Przedni hamulec	220 mm, pojedynczy, tarczowy, 1-kanalowy ABS
Tyłny hamulec	130 mm, pojedynczy, bębnowy, 1-kanalowy ABS

Przednie zawieszenie	Widelec teleskopowy
Tylne zawieszenie	Wahacz z podwójnym amortyzatorem
Opony: Przednia   Tylna	70/90-17M/C 38P   80/90-17M/C 50P

#### WYMIARY, WAGA

Dł. x Szer. x Wys.	1915 x 720 x 1000 mm
Wysokość siedzenia	780 mm
Prześwit	145 mm
Masa własna	109 kg
Lampy przednie / tylne	LED / LED
Wyposażenie standardowe	Smart key



MAKSYMALNA MOC

**9,8 KM** / 7 000 obr./min.

MAKS. MOMENT OBR.

**10,5 Nm** / 5 500 obr./min.

PRĘDKOŚĆ MAKS.

**95 km/h**

## NAZYWAMY GO GROM

Od 2013 roku nasz MSX Grom (Mini Street X-Treme) jest bardzo chętnie wybierany przez nowe pokolenie młodych motocyklistów na całym świecie. Łatwo zrozumieć powody: niepowtarzalny wygląd, niewielkie wymiary, a parametry techniczne, zawieszenie i hamulce pełnowymiarowego motocykla. Dodaj do tego pełen wigor silnik o pojemności 125 cm<sup>3</sup>, a otrzymasz idealnego kompana do poruszania się po mieście. Najnowsza edycja MSX Grom ma więcej mocy, dodatkowy bieg i jeszcze więcej stylu.



Force Silver Metallic  
(ED NH411)



Mat Gunpowder Black Metallic  
(ED NH436)



Gayety Red  
(ED R310)

## CECHY

- CHŁODZONY POWIETRZEM SILNIK O POJEMNOŚCI 124,9 CM<sup>3</sup>
- MANUALNE SPRZĘGŁO
- RAMA STALOWA
- 31 MM ODWRÓCONY WIDELEC
- WYSOKOŚĆ SIEDZENIA 761 MM
- HYDRAULICZNE HAMULCE TARCZOWE
- 12-CALOWE ALUMINIOWE OBRĘCZE KÓŁ
- CYFROWY ZESTAW WSKAŹNIKÓW LCD
- REFLEKTOR LED



### SILNIK, UKŁAD PALIWOWY, KOŁA, ZAWIESZENIE

Typ silnika	Chłodzony powietrzem, 1-cylindrowy, 4-suwowy, 2-zaworowy
Pojemność silnika	124,9 cm <sup>3</sup>
Moc maksymalna	9,8 KM (7,2kW) / 7250 obr./min.
Maks. moment obrotowy	10,5 Nm / 5500 obr./min.
Emisja CO <sub>2</sub>	34 g/km
Zbiornik paliwa	6 litrów
Przedni hamulec	220 mm, pojedynczy tarczowy, 2-łóczkowy zacisk
Tylny hamulec	190 mm, pojedynczy tarczowy, 1-łóczkowy zacisk
Przednie zawieszenie	31 mm odwrócony widelec teleskopowy

Tylne zawieszenie	Wahacz stalowy, pojedynczy amortyzator
Opony: Przednia   Tylna	120/70-12   130/70-12

### WYMIARY, WAGA

Dł. x Szer. x Wys.	1760 mm x 720 mm x 1015 mm
Wysokość siedzenia	761 mm
Prześwit	180 mm
Masa własna	103 kg
Lampy przednie / tylne	LED / LED
Wypożyczenie standardowe	Cyfrowy wyświetlacz LCD, prędkościomierz, dwa pomiary zasięgu, wskaźnik poziomu paliwa, zegar



**B**  
Kategoria

SILNIK

**125 cm<sup>3</sup>**

MAKS. MOMENT OBR.

**11 Nm / 5 250 obr./min.**

MASA WŁASNA

**107 kg**



## UŚMIECH KAŻDEGO DNIA

Gdy zobaczysz Hondę Monkey po raz pierwszy, z pewnością się uśmiechniesz. Gdy zasiądziesz za kierownicą Hondy Monkey, uśmiech nie będzie znikał z Twojej twarzy. Motocykl bez problemu można spakować na tylny bagażnik kampera. Jego gabaryty sprawiają, że przeciska się przez gęszcz miejskich korków z dziecinną zwinnością. Jednak Monkey to przede wszystkim radość z prowadzenia jednoślada. O to właśnie chodzi w jeździe motocyklem.

### CECHY

- WYSOKIE BŁOTNIKI Z CHROMOWANEJ STALI, WYEKSPONOWANY UKŁAD WYDECHOWY I WYSOKA KIEROWNICA
- CHŁODZONY POWIETRZEM SILNIK SOHC
- CZTEROBIEGOWA SKRZYŃNIA BIEGÓW Z KLASYCZNYM SPRZĘGŁEM
- OŚWIETLENIE W TECHNOLOGII LED
- SYSTEM LOKALIZACJI AKTYWUJE KIERUNKOWSKAZY PO NACIŚNIĘCIU PILOTA
- STALOWA, STABILNA RAMA
- ODWRÓCONY WIDELEC WYKOŃCZONY NAJWYŻSZEJ JAKOŚCI POWŁOKĄ ALUMINIUM
- SZEROKIE OPONY
- MIĘKKA KANAPA
- UKŁAD HAMULCOWY ABS Z MODUŁEM STERUJĄCYM IMU
- NOWOCZESNY ZESTAW WSKAZNIKÓW LCD
- MASA WŁASNA 107 KG
- KANAPA NA WYSOKOŚCI 775 MM



Pearl Nebula Red  
(ED R376)



Pearl Shinning Black  
(ED NHB98)



Banana Yellow  
(ED YR354)



### SILNIK, UKŁAD PALIWOWY, KOŁA, ZAWIESZENIE

Typ silnika	Chłodzony powietrzem, 1-cylindrowy, 4-suwowy, 2-zaworowy, SOHC
Pojemność silnika	125 cm <sup>3</sup>
Moc maksymalna	9,38 KM (6,9 kW) / 7000 obr./min.
Maks. moment obrotowy	11 Nm / 5250 obr./min.
Emisja CO <sub>2</sub>	34 g/km
Zbiornik paliwa	5,6 litra
Zużycie paliwa	1,5 l/100km
Przedni hamulec	220 mm, pojedynczy, hydrauliczny, tarczowy, ABS
Tyłny hamulec	190 mm pojedynczy, hydrauliczny, tarczowy

Przednie zawieszenie	Odwrócony widelec teleskopowy, skok 100 mm
Tyłne zawieszenie	Wahacz z podwójnym amortyzatorem, skok 104 mm
Opony: Przednia   Tylna	120/80-12 65J   130/80-12 69J

### WYMIARY, WAGA

Dł. x Szer. x Wys.	1710 x 755 x 1030 mm
Wysokość siedzenia	776 mm
Prześwit	160 mm
Masa własna	107 kg
Lampy przednie / tylne	LED / LED

A composite image showing the Honda Smart Key system. On the left, a close-up of a motorcycle's instrument cluster and handlebars. On the right, two black Smart Key fobs are shown: one with a Honda logo and another with a 'Honda Connect' logo. The fobs are resting on a dark, textured surface.

## SMART KEY

## UPRASZCZAJMY SOBIE ŻYCIE

**Masz już wystarczająco dużo na głowie podczas dnia pracy?  
Oto jedna rzecz mniej do pamiętania.**

Wszystkie skutery Hondy są teraz wyposażone w bezkluczykowy system Smart Key. Wystarczy włożyć klucz do kieszeni i tam pozostawić. I gotowe. To wystarczy, aby uruchomić zapłon, do pracy silnika i do otwarcia siedzenia. A kiedy odchodzisz, skuter nie może zostać uruchomiony, a siedzenie zostaje automatycznie zablokowane. Dla dodatkowej wygody, w zależności od modelu, system Smart Key odblokowuje górny kufer (dostępny jako dodatkowe akcesorium), kiedy jesteś obok skutera i zamyka, gdy odchodzisz. Wracając do upraszczania sobie codziennego życia, nasz system Smart Key jest małym elementem z wielu, który sprawia, że skutery Hondy są idealnymi towarzyszami do jazdy.

A detailed view of the Honda eSP+ engine. The engine cover is silver and black, with the 'eSP+' logo and 'HONDA' branding clearly visible. The engine is shown from a side-on perspective, highlighting its compact and modern design.

## Silnik eSP+

## INTELIGENTNA JAZDA SIĘ OPŁACA

**Ciesz się wysoką wydajnością i oszczędzaj pieniądze na paliwie razem z naszą nową generacją silnika eSP+ (enhanced Smart Power Plus) EURO5. Czterosuwowe silniki teraz są dostępne we wszystkich skuterach o pojemności 125 cm<sup>3</sup> i 350 cm<sup>3</sup>.**

Głównym celem, jaki przyświecał inżynierom Honda podczas projektowania silników eSP+, było zmniejszenie tarcia. Przesunięcie osi cylindra względem wału korbowego, „kolczasta” żeliwna tuleja, hydrauliczny napinacz łańcucha rozrządu oraz dysze olejowe chłodzące tłok – to rozwiązania które zmniejszając opory wewnętrzne silnika, wpływają na zmniejszenie zużycia paliwa. Silniki eSP+ są wyposażone w bezszczotkowy alternator ACG, który pełni dwie funkcje – cichego rozrusznika oraz alternatora. Zintegrowanie alternatora i rozrusznika zmniejszyło masę silnika, co również przyczynia się do zmniejszenia zużycia paliwa. Oszczędność paliwa w ruchu miejskim zapewnia system AutoStop, który automatycznie gasi silnik po 3 sekundach od zatrzymania pojazdu i ponownie błyskawicznie uruchamia silnik po przekręceniu manetki gazu.

Silniki eSP+ spełniają normę EURO5.



**B**  
Kategoria

SILNIK  
**eSP+** Enhanced Smart Power

TECHNOLOGIA  
**ELEKTRYCZNIE STEROWANA SZYBA O ZWIĘKSZONYM ZAKRESIE RUCHU**

SCHOWEK POD SIEDZENIEM  
**2** integralne kaski



## LIDER W KLASIE

Nowoczesne technologie, praktyczność, komfort i wyrafinowany styl, zmieszczone w jednym, sportowym skuterze GT, który w swojej klasie pozostaje liderem od wprowadzenia na europejski rynek w 2015 roku.

### CECHY

- SYSTEM KONTROLI MOMENTU OBROTOWEGO HSTC
- FUNKCJA AUTOMATYCZNEGO WYŁĄCZANIA SILNIKA AUTO STOP
- BEZKLUCZYKOWY SYSTEM HONDA SMART KEY
- GNIAZDO USB-C
- CYFROWO-ANALOGOWY PANEL WSKAŹNIKÓW
- ZASIĘG 480 KM
- SCHOWEK POD SIEDZENIEM POMIEŚCI 2 INTEGRALNE KASKI
- ULEPSZONE WŁAŚCIWOŚCI AERODYNAMICZNE
- ZAKRĘS RUCHU STEROWANEJ ELEKTRYCZNIE SZYBY ZWIĘKSZONO O 40 MM DO 180 MM
- OŚWIETLENIE W TECHNOLOGII LED

### AKCESORIA

- KUFER GÓRNY 35L / 45L ZE SMART KEY
- TORBA WEWNĘTRZNA DO KUFRA
- OPARCIE PASAŻERA
- U-LOCK 120-340
- PODGRZEWANE MANETKI
- NAKLEJKI NA KOŁA
- POKROWIEC



Mat Cynos Gray Metallic  
(ED NH312)



Pearl Cool White  
(ED NHA16)




Pearl Nightstar Black  
(ED NHA84)



Lucent Silver Metallic  
(ED NHB87)



Mat Carnelian Red Metallic  
(ED R384)



### SILNIK, UKŁAD PALIWOWY, KOŁA, ZAWIESZENIE

Typ silnika	eSP+, chłodzony cieczą, 1-cylindrowy, 4-suwowy, 4-zaworowy, SOHC
Pojemność silnika	124,9 cm <sup>3</sup>
Moc maksymalna	15 KM (11 kW) / 8750 obr./min.
Maks. moment obrotowy	12,2 Nm / 6500 obr./min.
Emisja CO <sub>2</sub>	54 g/km
Zbiornik paliwa	11,5 litra
Zużycie paliwa	2,34 l/100 km
Przedni hamulec	256 mm, tarczowy
Tylny hamulec	240 mm, tarczowy, 2-kanalowy ABS
Przednie zawieszenie	33 mm, widelec teleskopowy

Tylne zawieszenie	Wahacz z dwoma amortyzatorami
Opony: Przednia   Tylna	120/70-15 56P   140/70-14 68P

### WYMIARY, WAGA

Dł. x Szer. x Wys.	2140 mm x 755 mm x 1500 mm
Wysokość siedzenia	780 mm
Prześwit	145 mm
Masa własna	161 kg
Lampy przednie / tylne	LED / LED
Wypożyczenie standardowe	Elektrycznie regulowana szyba, gniazdo USB, system bezkluczykowy Smart Key





TECHNOLOGIA  
**BEZKŁUCZYKOWY SYSTEM  
HONDA SMART KEY**

SCHOWEK POD SIEDZENIEM

**30,4** litra

ZUŻYCIE PALIWA

**2,1** l/100 km

**B**  
Kategoria

## ULUBIONY SKUTER EUROPY

Komfort użytkownika zapewniają pozycja jazdy z wygodnym podparciem ciała, schowek pod siedzeniem, mieszczący kask integralny oraz wysoka jakość wykonania wszystkich elementów i detali. Smukły i dynamiczny PCX125 z łatwością pokonuje miejskie korki, dowożąc kierowcę do celu podróży w świetnym stylu i na czas.



Mat Dim Gray Metallic  
(ED NHC34)



Candy Luster Red  
(ED R368)



Mat Galaxy Black Metallic  
(ED NHA76)




Pearl Jasmine White  
(ED NHB35)

### AKCESORIA

- KUFER GÓRNY 35L ZE SMART KEY
- WYSOKA SZYBA
- PODGRZEWANE MANETKI
- POKROWIEC

### CECHY

- SYSTEM KONTROLI MOMENTU OBROTOWEGO HSTC
- FUNKCJA AUTOMATYCZNEGO WYŁĄCZANIA SILNIKA AUTO STOP
- WYŚWIETLACZ LCD
- OŚWIETLENIE W TECHNOLOGII LED
- GNIAZDO USB-C
- SCHOWEK POD SIEDZENIEM POMIEŚCI KASK INTEGRALNY
- BEZKŁUCZYKOWY SYSTEM HONDA SMART KEY
- MOCNIEJSZY SILNIK ZAPEWNIĄ LEPSZE PRZYSPIESZENIE I WYŻSZĄ PRĘDKOŚĆ MAKSYMALNĄ
- NOWA, PODWÓJNA, STAŁOWA, RAMA KOŁYSKOWA
- NOWE FELGI, SZERSZE OPONY
- EFEKTOWNY CYFROWY ZESTAW WSKAŹNIKÓW



#### SILNIK, UKŁAD PALIWOWY, KOŁA, ZAWIESZENIE

Typ silnika	1-cylindrowy, chłodzony cieczą, eSP+, SOHC, 4-suwowy
Pojemność silnika	125 cm <sup>3</sup>
Moc maksymalna	12,5 KM (9,2 kW) / 8750 obr./min.
Maks. moment obrotowy	11,8 Nm / 6500 obr./min.
Emisja CO <sub>2</sub>	49 g/km
Zbiornik paliwa	8,1 litra
Zużycie paliwa	2,1 l/100 km (bez systemu Idling Stop)
Przedni hamulec	220 mm, hydrauliczny, tarczowy, 2-tłoczkowe zaciski
Tylny hamulec	130 mm, bębnowy
Przednie zawieszenie	31 mm widelec teleskopowy, skok 89 mm

Tylnie zawieszenie	Podwójny wahacz aluminiowy, skok 95 mm
Opony: Przednia   Tylna	110/70-14M/C 50P   130/70-13M/C 63P

#### WYMIARY, WAGA

Dł. x Szer. x Wys.	1935 mm x 740 mm x 1105 mm
Wysokość siedzenia	764 mm
Prześwit	135 mm
Masa własna	130 kg
Lampy przednie / tylne	LED / LED
Wyposażenie standardowe	Gniazdo USB, system bezkluczykowy Smart Key



SCHOWEK POD SIEDZENIEM

**1** kaski integralny

SILNIK

**eSP+**

TECHNOLOGIA

**EKRAN LCD**


## OBLICZE MIASTA

Jeden z najbardziej popularnych skuterów w Europie. Elegancki, komfortowy, praktyczny i ekonomiczny - idealny do codziennych dojazdów do pracy.

## CECHY

- SYSTEM BEZKLUCZYKOWY SMART KEY
- SYSTEM ANTYWŁAMANIOWY ANTI-LOCK
- ZGODNOŚĆ Z EURO 5
- FUNKCJA AUTOMATYCZNEGO WYŁĄCZANIA SILNIKA AUTO STOP
- PRZEKŁADNIA V-MATIC
- SYSTEM KONTROLI MOMENTU OBROTOWEGO HSTC
- GNIAZDO USB

## AKCESORIA

- KUFER GÓRNY 35L ZE SMART KEY
- TORBA WEWNĘTRZNA DO KUFRA
- BLOKADA U-LOCK
- OSŁONY DŁONI
- WYSOKA SZYBA
- FARTUCH OCHRONNY
- POKROWIEC
- SIATKA MOCUJĄCA BAGAŻ


 Pearl Splendour Red  
(ED R369)

 Pearl Nightstar Black  
(ED NHA84)

 Timeless Gray Metallic  
(ED NHC28)

 Pearl Cool White  
(ED NHA16)


### SILNIK, UKŁAD PALIWOWY, KOŁA, ZAWIESZENIE

Typ silnika	eSP+, chłodzony cieczą 1-cylindrowy, 4-suwowy, SOHC
Pojemność silnika	125 cm <sup>3</sup>
Moc maksymalna	13 KM (9,6 kW)
Maks. moment obrotowy	11,4 Nm / 6 500 obr./min.
Emisja CO <sub>2</sub>	52 g/km
Zbiornik paliwa	7 litrów
Zużycie paliwa	2,1 l/100 km
Przedni hamulec	240 mm, tarcza, 3-tłoczkowe zaciski, 2-kanałowy ABS
Tyłny hamulec	240 mm, tarcza, 1-tłoczkowy zacisk

Przednie zawieszenie	33 mm, widelec teleskopowy
Tylne zawieszenie	Wahacz z dwoma amortyzatorami
Opony: Przednia   Tylna	100/80-16   120/80-16

### WYMIARY, WAGA

Dł. x Szer. x Wys.	2085 mm x 740 mm x 1129 mm
Wysokość siedzenia	799 mm
Prześwit	142 mm
Masa własna	133,9 kg
Lampy przednie / tylne	LED / LED
Wyposażenie standardowe	Gniazdo USB, system bezkluczykowy Smart Key, system Start/Stop



SILNIK TECHNOLOGIA ZUŻYCIE PALIWA  
**eSP+ SMART KEY 1,8** l/100 km

## WYRUSZ NA PODBÓJ MIASTA

Jeśli musisz się szybko przemieszczać z jednej części miasta do drugiej, ten efektywny i niedrogi skuter będzie do tego idealny. Relaksująca pozycja jazdy jest bardzo komfortowa i zapewnia świetną widoczność dokoła, natomiast płaska podłoga zwiększa praktyczność. Vision 110 ma jakość wykonania i funkcje, jakich można oczekiwać po skuterze premium, jednak dostępne w zaskakująco atrakcyjnej cenie.



Pearl Jasmine White  
(ED NHB35)



Poseidon Black Metallic  
(ED NHB25)



Candy Noble Red  
(ED R350)



Mat Galaxy Black Metallic  
(ED NHA76)

### AKCESORIA

- KUFER GÓRNY (35L)
- OSŁONY DŁONI
- SZYBA PRZEDNIA

### CECHY

- NOWY SILNIK ESP CHŁODZONY POWIETRZEM
- MAKSYMALNY MOMENT OBROTOWY 9 NM
- TECHNOLOGIA IDLING STOP
- NOWY PANEL WSKAŹNIKÓW LCD
- SCHOWEK POD SIEDZENIEM 17,7 L
- ULEPSZONA RAMA ESAF
- 16-CALOWE PRZEDNIE KOŁO
- PRZEDNI HAMULEC TARCZOWY
- BEZKLUZCZYKOWY SYSTEM SMART KEY



#### SILNIK, UKŁAD PALIWOWY, KOŁA, ZAWIESZENIE

Typ silnika	Chłodzony powietrzem, 1-cylindrowy, 4-suwowy OHC
Pojemność silnika	109 cm <sup>3</sup>
Moc maksymalna	8,7 KM (6,4 kW) / 7500 obr./min.
Maks. moment obrotowy	9 Nm / 5750 obr./min.
Emisja CO <sub>2</sub>	44 g/km
Zbiornik paliwa	4,9 litra
Zużycie paliwa	1,9 l/100km
Przedni hamulec	Tarczowy, hydrauliczny
Tylny hamulec	Bębnowy
Przednie zawieszenie	31 mm, widelec teleskopowy
Tylnie zawieszenie	Wahacz
Opony: Przednia   Tylna	80/90-16 inch 43P   90/90-14 inch 46P

#### WYMIARY, WAGA

Dł. x Szer. x Wys.	1925 mm x 686 mm x 1125 mm
Wysokość siedzenia	785 mm
Prześwit	175 mm
Masa własna	100 kg
Lampy przednie / tylne	Żarówka / Żarówka
Wypożyczenie standardowe	Gniazdo 12V, system bezkluczykowy Smart Key



DCT

SILNIK

**745 cm<sup>3</sup>** 2-cylindrowy

MAKSYMALNA MOC

**58,6 KM**

MAKS. MOMENT OBR.

**69 Nm**



## BEZKRESNA PRZYGODA ZA KAŻDYM ZAKRĘTEM

Połączenie możliwości i osiągnięć motocykla klasy Adventure z komfortem, wygodą i zdolnością do codziennej jazdy w mieście typowymi dla maxiskutera. X-ADV jest niczym dwukołowy SUV, wymykający się konwencji.

### CECHY

- LŻEJSZA RAMA I WIĘCEJ PRZESTRZENI DO PRZECHOWYWANIA
- WIĘKSZA MOC MAKSYMALNA, WIĘKSZY ZAKRES OBRÓTÓW SILNIKA
- 4 DOMYŚLNE TRYBY JAZDY ORAZ TRYB UŻYTKOWNIKA
- 3 USTAWIENIA SYSTEMU KONTROLI MOMENTU OBRÓTOWEGO (HSTC)
- PRZEPUSTNICA STEROWANA ELEKTRONICZNIE (TBW)
- 6-BIEGOWA DWUSPRĘGŁOWA PRZEKŁADNIA (DCT)
- GNIAZDO ŁADOWANIA USB-C
- DWA REFLEKTORY LED ZE ŚWIATŁEM DZIENNYM
- SYSTEM STEROWANIA GŁOSOWEGO SMARTFONEM HSVCS

### AKCESORIA

- LAMPY PRZECIWMIGIELNE LED
- PODGRZEWANE MANETKI
- ZESTAW DEFLEKTORÓW
- ZESTAW PODSTOPNIC
- KUFER GÓRNY
- OPARCIE PASAŻERA
- ORUROWANIE OCHRONNE
- ALARM



Grand Prix Red  
(ED R380)



Graphite Black  
(ED NHB01)



Pearl Deep Mud Gray  
(ED NHC47)



Mat Beta Silver Metallic  
(ED NHC08)



### SILNIK, UKŁAD PALIWOWY, KOŁA, ZAWIESZENIE

Typ silnika	Chłodzony cieczą, 2-cylindrowy, 4-suwowy, 8-zaworowy, rzędowy, SOHC
Pojemność silnika	745 cm <sup>3</sup>
Moc maksymalna	58,6 KM (43,1 kW) / 6750 obr./min.
Maks. moment obrotowy	69 Nm / 4750 obr./min.
Emisja CO <sub>2</sub>	85 g/km
Zbiornik paliwa	13,2 litra
Zużycie paliwa	3,6 l/100 km
Przedni hamulec	296 mm, podwójny, tarczowy, z radialnymi 4-tłoczkowymi zaciskami, 2-kanalowy ABS
Tyłny hamulec	240 mm, pojedynczy, tarczowy, z 1-tłoczkowym zaciskiem, 2-kanalowy ABS

Przednie zawieszenie	41 mm odwrócony widelec USD, skok 153,5 mm
Tyłne zawieszenie	Pojedyńczy amortyzator, układ Pro-Link, skok 150 mm
Opony: Przednia   Tylna	120/70-R17M/C (58H)   160/60-R15M/C (67H)

### WYMIARY, WAGA

Dł. x Szer. x Wys.	2215 mm x 940 mm x 1370 mm
Wysokość siedzenia	820 mm
Prześwit	165 mm
Masa własna	236 kg
Lampy przednie / tylne	LED DRL / LED

Wyposażenie standardowe: Wyświetlacz TFT, elektrycznie regulowana szyba, gniazdo USB, system bezkluczykowy Smart Key, dwusprzęgłowa przekładnia DCT, sprzychnowane koła, automatyczne wyłączanie kierunkowskazów



SILNIK  
**745 cm<sup>3</sup>** 2-cylindrowy

PRZEKŁADNIA  
**DCT** Dwusprzęgłowa Przekładnia

TECHNOLOGIA  
**SYSTEM STEROWANIA GŁOSOWEGO SMARTFONEM HSVCS**

## ŚMIAŁY RUCH

Kompaktowy, aby się mieścić w ciasne przestrzenie między samochodami, ale równocześnie wygodny dla dwóch osób, zapewniający kierowcy dużo miejsca na nogi.



DCT



Graphite Black  
(ED NHB01)



Mat Beta Silver Metallic  
(ED NHC08)



Mat Jeans Blue Metallic  
(ED PB417)



Candy Chromosphere Red  
(ED R381)

### AKCESORIA

- KUFER GÓRNY 50L Z SYSTEMEM SMART KEY
- DŹWIGNIA HAMULCA POSTOJOWEGO
- KUFY BOCZNE 26L / 33L
- OPARCIE PASAŻERA
- TORBA NA KONSOLĘ
- TORBA WEWNĘTRZNA KUFRA GÓRNEGO
- PODGRZEWANE MANETKI

### CECHY

- 3 DOMYŚLNE TRYBY JAZDY I JEDEN UŻYTKOWNIKA
- 3 USTAWIENIA SYSTEMU KONTROLI MOMENTU OBROTOWEGO (HSTC)
- 22-LITROWY SCHÓWEK POD SIEDZENIEM POMIĘCI KASK INTEGRALNY
- PODRĘCZNY SCHÓWEK PO PRAWEJ STRONIE
- PRZEPUSTNICA STEROWANA ELEKTRONICZNIE (TBW)
- GNIAZDO ŁADOWANIA USB-C
- FUNKCJA SYGNALIZACJI AWARYJNEGO HAMOWANIA (ESS)
- ZASIĘG 370 KM



#### SILNIK, UKŁAD PALIWOWY, KOŁA, ZAWIESZENIE

Typ silnika	Chłodzony cieczą, 2-cylindrowy, 4-suwowy, 8-zaworowy, rzędowy, SOHC
Pojemność silnika	745 cm <sup>3</sup>
Moc maksymalna	58,5 KM (43,1 kW) / 6750 obr./min.
Maks. moment obrotowy	69 Nm / 4750 obr./min.
Emisja CO <sub>2</sub>	85 g/km
Zbiornik paliwa	13,2 litra
Zużycie paliwa	3,6 l/100 km
Przedni hamulec	310 mm, podwójne tarcze hamulcowe z 4-tłoczkowymi zaciskami, 2-kanalowy ABS
Tyłny hamulec	240 mm, pojedyncza tarcza hamulcowa z 2-tłoczkowymi zaciskami, 2-kanalowy ABS

Przednie zawieszenie	41 mm, odwrócony widelec USD, skok 120 mm
Tyłne zawieszenie	Układ Pro-Link z pojedynczym amortyzatorem, skok 120 mm
Opony: Przednia   Tylna	120/70-R17M/C (58H)   160/60-R15M/C (67H)

#### WYMIARY, WAGA

Dł. x Szer. x Wys.	2200 mm x 790 mm x 1485 mm
Wysokość siedzenia	790 mm
Prześwit	135 mm
Masa własna	235 kg
Lampy przednie / tylne	LED / LED
Wyposażenie standardowe	Elektrycznie regulowana szyba, gniazdo USB, system bezkluczykowy Smart Key



**A2**  
Kategoria

MAKSYMALNA MOC

**29,4 KM** / 7 500 obr./min.

TECHNOLOGIA  
ELEKTRYCZNIE REGULOWANA  
SZYBA O ZWIĘKSZONYM  
ZASIĘGU RUCHU

SCHÓWEK POD SIEDZENIEM

**2** integralne kaski



## ZAWSZE DO PRZODU

Nowy skuter Forza 350 ma więcej mocy i momentu obrotowego, co przekłada się na lepsze przyspieszenie i wyższą prędkość maksymalną. Jego nowy, wyrafinowany wygląd oraz niesamowita wszechstronność pasują do dynamicznych osiągnięć. Forza 350 to doskonałość w każdym calu.

## CECHY

- SYSTEM BEZKLUCZYKOWY HONDA SMART KEY
- ELEKTRYCZNIE REGULOWANA PRZEDNIA SZYBA O ZWIĘKSZONYM ZASIĘGU RUCHU
- GNIAZDO ŁADOWANIA USB-C
- ANALOGOWO-CYFROWA, STYLOWA DESKA ROZDZIELCZA
- OŚWIETLENIE W TECHNOLOGII LED
- SYSTEM KONTROLI MOMENTU OBROTOWEGO HSTC
- ZASIĘG 350 KM
- ABS

## AKCESORIA

- KUFER GÓRNY Z SYSTEMEM SMART KEY (45L)
- OPARCIE PASAŻERA
- BLOKADA U-LOCK
- POKROWIEC DO STOSOWANIA NA ZEWNĄTRZ
- PODGRZEWANE MANETKI
- NAKLEJKI NA KOŁA



Mat Cynos Gray Metallic  
(ED NH312)



Pearl Nightstar Black  
(ED NHA84)



Mat Pearl Pacific Blue  
(ED PB397)



Pearl Cool White  
(ED NHA16)



Pearl Falcon Gray  
(ED NHC61)



### SILNIK, UKŁAD PALIWOWY, KOŁA, ZAWIESZENIE

Typ silnika	Chłodzony cieczą, 1-cylindrowy, 4-suwowy, 4-zaworowy, zgodny z EURO5
Pojemność silnika	329,6 cm <sup>3</sup>
Moc maksymalna	29,4 KM (21,5 kW) / 7500 obr./min.
Maks. moment obrotowy	31,9 Nm / 5250 obr./min.
Emisja CO <sub>2</sub>	76,1 g/km
Zbiornik paliwa	11,7 litra
Zużycie paliwa	3,3 l/100 km
Przedni hamulec	256 mm, tarczowy, 2-kanalowy ABS
Tylny hamulec	240 mm, tarczowy, 2-kanalowy ABS

Przednie zawieszenie	33 mm, widelec teleskopowy
Tylne zawieszenie	Podwójny amortyzator
Opony: Przednia   Tylna	120/70R15   140/70R14

### WYMIARY, WAGA

Dł. x Szer. x Wys.	2147 mm x 754 mm x 1507 mm
Wysokość siedzenia	780 mm
Prześwit	135 mm
Masa własna	185 kg
Lampy przednie / tylne	LED / LED
Wyposażenie standardowe	Gniazdo USB, system bezkluczykowy Smart Key, kontrola bluetooth HSVC3



SILNIK  
**350 eSP+** Enhanced Smart Power

SCHOWEK POD SIEDZENIEM  
**1** kask integralny

System kontroli momentu obrotowego  
**HSTC**

**A2**  
Kategoria

## PONADCZASOWY STYL OSIĄGI 350-TKI

Mocny silnik, praktyczność płaskiej podłogi oraz stabilność prowadzenia, jakie dają duże, 16-calowe koła. Całość ubrana w ponadczasowy, kompaktowy styl rodziny SH.



Black  
(ED NH1)



Mat Carnelian Red Metallic  
(ED R384)



Mat Ruthenium Silver Metallic  
(ED NHB88)



Pearl Cool White  
(ED NHA16)

### AKCESORIA

- PRZEDNIA SZYBA
- OSŁONY DŁONI
- GRZANE MANETKI
- ALARM
- BLOKADA U-LOCK

### CECHY

- SYSTEM BEZKLUCZYKOWY HONDA SMART KEY
- GNIAZDO ŁADOWANIA USB-C
- OŚWIETLENIE W TECHNOLOGII LED
- NOWY EKRAŃ LCD
- DUŻE, 16-CALOWE KOŁA
- SCHOWEK POD SIEDZENIEM POMIEŚCI KASK INTEGRALNY
- SYSTEM KONTROLI MOMENTU OBROTOWEGO HSTC
- ABS



#### SILNIK, UKŁAD PALIWOWY, KOŁA, ZAWIESZENIE

Typ silnika	Chłodzony cieczą, 1-cylindrowy, 4-suwowy, SOHC, zgodny z Euro5
Pojemność silnika	329,2 cm <sup>3</sup>
Moc maksymalna	29,4 KM (21,6 kW) / 7500 obr./min.
Maks. moment obrotowy	32 Nm / 5250 obr./min.
Emisja CO <sub>2</sub>	77,8 g/km
Zbiornik paliwa	9,1 litra
Zużycie paliwa	3,33 l/100 km
Przedni hamulec	256 mm, tarczowy, hydrauliczny, 2-tłoczkowy zacisk, 2-kanalowy ABS
Tyłny hamulec	256 mm, tarczowy, hydrauliczny, 1-tłoczkowy zacisk, 2-kanalowy ABS

Przednie zawieszenie	35 mm widelec teleskopowy
Tylne zawieszenie	Wahacz z podwójnymi amortyzatorami
Opony: Przednia   Tylna	110/70-16   130/70R16

#### WYMIARY, WAGA

Dł. x Szer. x Wys.	2160 mm x 742 mm x 1161 mm
Wysokość siedzenia	805 mm
Prześwit	131 mm
Masa własna	174 kg
Lampy przednie / tylne	LED / LED
Wyposażenie standardowe	Gniazdo USB, system bezkluczowy Smart Key



MASA WŁASNA

**2 KG LŹEJSZA**

SKOK PRZEDNIEGO WIDELCA

**310 MM**

PRZEKŁADNIA

**SPRZĘGŁO  
HYDRAULICZNE**



## GOTOWY DO WALKI

Jeszcze lżejsza CRF450R, zaprojektowana we współpracy z działem HRC, umożliwia niezwykle szybkie pokonywanie zakrętów, co przekłada się na lepsze czasy okrążeń. To recepta na wygranę MXGP.

## CECHY

- KONTROLA STARTU HRC
- PRZYCIŚNIK WYBORU TRYBU PRACY SILNIKA EMSB
- SYSTEM KONTROLI MOMENTU OBROTOWEGO HSTC
- WIĘKSZY AIRBOX
- ELEKTRYCZNY ROZRUSZNIK
- LŹEJSZA, ZWĘŻONA RAMA
- WIĘKSZA MOC I PLYNNA PRACA SILNIKA
- NOWE ZAWIESZENIE SHOWA



Extreme Red  
(R292)



### SILNIK, UKŁAD PALIWOWY, KOŁA, ZAWIESZENIE

Typ silnika	Chłodzony cieczą, 1-cylindrowy, 4-suwowy, Unicam®
Pojemność silnika	449,7 cm <sup>3</sup>
Rozrusznik	Elektryczny
Zbiornik paliwa	6,3 litra
Przedni hamulec	260 mm, pojedynczy, tarczowy
Tylny hamulec	240 mm, pojedynczy, tarczowy
Przednie zawieszenie	49 mm, odwrócony widelec Showa USD
Tylne zawieszenie	Pojedynczy amortyzator Showa z systemem Honda Pro-Link
Typ ramy	Aluminiowa, podwójna, rurowa
Opony: Przednia   Tylna	80/100-21 51M Dunlop MX33F   120/80-19 63M Dunlop MX33

### WYMIARY, WAGA

Dł. x Szer. x Wys.	2182 mm x 827 mm x 1267 mm
Wysokość siedzenia	965 mm
Prześwit	336 mm
Masa własna	110,6 kg
Wyposażenie standardowe	Kontrola startu HRC, 3 mapy zapłonu EMS





PRZEDNI WIDELEC

**49 MM** Odwrócony widelec Showa USD

SILNIK

**3 TRYBY JAZDY**

ROZRUSZNIK

**HRC** Kontrola startu

## LIDER OD PIERWSZEGO ZAKRĘTU

Przejmij kontrolę i bądź pierwszy już od pierwszego zakrętu. CRF250R oferuje elektryczny rozrusznik i silnik, który rozwija wysoki moment obrotowy w niskim zakresie obrotów i potężną moc na wysokich obrotach.



Extreme Red  
(R292)

## CECHY

- SYSTEM KONTROLI STARTU HRC
- PRZYCIŚK WYBORU TRYBU PRACY SILNIKA EMSB
- TYLNE ZAWIESZENIE Z UKŁADEM PRO-LINK
- WTRYSK PALIWA PGM-FI
- NOWA, DWUKOMOROWA RAMA Z ALUMINIUM I NOWY WAHACZ
- KIEROWNICA RENTHAL FATBAR Z REGULACJĄ
- POPRAWIONE ZAWIESZENIE SHOWA
- NOWA KONFIGURACJA TYLNEGO HAMULCA



### SILNIK, UKŁAD PALIWOWY, KOŁA, ZAWIESZENIE

Typ silnika	Chłodzony cieczą, 1-cylindrowy, 4-suwowy, DOHC
Pojemność silnika	249,4 cm <sup>3</sup>
Rozrusznik	elektryczny
Zbiornik paliwa	6,3 litra
Przedni hamulec	260 mm, hydrauliczny, tarcza typu wave
Tylny hamulec	240 mm, hydrauliczny, tarcza typu wave
Przednie zawieszenie	49 mm, widelec Showa ze sprężynami walcowymi i pełną regulacją
Tylne zawieszenie	Pojedynczy amortyzator Showa z systemem Pro-Link i pełną regulacją
Typ ramy	Aluminiowa, podwójna, rurowa
Opony: Przednia   Tylna	80/100-21 Dunlop MX3S   100/90-19 Dunlop MX3S

### WYMIARY, WAGA

Dł. x Szer. x Wys.	2181 mm x 827 mm x 1260 mm
Wysokość siedzenia	957 mm
Prześwit	327 mm
Masa własna	107,8 kg
Wyposażenie standardowe	Kontrola startu HRC, 3 mapy zapłonu EMS, stopka boczna



PRZEDNIE KOŁO **15 CALI** MASA WŁASNA **74 KG** WYSOKOŚĆ SIEDZENIA **667 MM**

PRZEDNIE KOŁO **10 CALI** MASA WŁASNA **50 KG** WYSOKOŚĆ SIEDZENIA **548 MM**

## ZABAWA NON-STOP

Zbudowany z myślą o kategorii wiekowej 8-11 lat, motocykl ma wytrzymałe podwozie i niezawodny, 4-suwowy silnik. To idealny stopień przed bardziej wyczynowymi motocyklami klasy 125/150 cm<sup>3</sup>.

## PRZYGODA ZACZYNA SIĘ TUTAJ

Łatwy start, przyjemna jazda i mnóstwo frajdy. CRF50F to kwintesencja kategorii mini-bike i najpopularniejszy wybór na początek motocyklowej przygody.



Extreme Red  
(R292)



Extreme Red  
(R292)

### CECHY CRF110F



- MOC 7KM
- ELEKTRYCZNY ROZRUSZNIK
- AUTOMATYCZNY SYSTEM DWÓCH SPRZĘGIEL
- STALOWA RAMA GRZBIETOWA
- OSŁONY SILNIKA PRZED CIEPŁEM
- UCHWYTY UŁATWIAJĄCE TRANSPORT
- KOŁO 14 CALI Z PRZODU I 12 CALI Z TYŁU
- SZEROKIE PODNÓŻKI

### CECHY CRF50F



- ODPALANY KLUCZYKIEM
- SZEROKOŚĆ SIEDZENIA ZALEDWIE 110 MM
- PŁYNNA, ŁATWA DO OPANOWANIA MOC
- OGRANICZNIK DO REGULOWANIA MOCY
- PŁYNNA, 3-BIEGOWA SKRZYŃNIA Z AUTOMATYCZNYM SPRZĘGŁEM
- KIEROWNICA Z GĄBKĄ OCHRONNĄ
- GUMOWE MANETKI I NIEWIELKIE DŹWIGNIE
- SKŁADANE PODNÓŻKI
- KOŁA 10 CALI, 28 SZPRYCH, ODLEWANE Z ALUMINIUM
- SOLIDNE ZAWIESZENIE, ODWRÓCONY WIDELEC

#### CRF110F

##### SILNIK, UKŁAD PALIWOWY, KOŁA, ZAWIESZENIE

Typ silnika	Chłodzony powietrzem, 4-suwowy, 1-cylindrowy, SOHC
Pojemność silnika	109 cm <sup>3</sup>
Zbiornik paliwa	5 litrów
Hamulec przedni / tylny	95 mm, bębnowy
Zawieszenie przednie / tylne	31 mm, odwrócony widelec teleskopowy, skok 100 mm / Pojedynczy amortyzator
Opony: Przednia   Tylna	70/100-14   80/100-12

##### WYMIARY, WAGA

Dł. x Szer. x Wys.	1560 x 686 x 912 mm
Wysokość siedzenia	667 mm
Prześwit	175 mm
Masa własna	74 kg
Wypożądanie standardowe	Automatyczne sprzęgło, skrzynia 4-biegowa, ogranicznik prędkości

#### CRF50F

##### SILNIK, UKŁAD PALIWOWY, KOŁA, ZAWIESZENIE

Typ silnika	Chłodzony powietrzem, 4-suwowy, 1-cylindrowy, SOHC
Pojemność silnika	49 cm <sup>3</sup>
Zbiornik paliwa	2,6 litra
Hamulec przedni / tylny	80 mm, bębnowy
Zawieszenie przednie	21,7 mm, odwrócony widelec teleskopowy, skok 87 mm
Opony: Przednia   Tylna	2,50-10 33   2,50-10 33

##### WYMIARY, WAGA

Dł. x Szer. x Wys.	1302 x 581 x 774 mm
Wysokość siedzenia	548 mm
Prześwit	152 mm
Masa własna	50 kg
Maksymalne obciążenie	50 kg
Wypożądanie standardowe	Automatyczne sprzęgło, skrzynia 3-biegowa, ogranicznik prędkości



**Finansowanie, które sprawdza się na każdej drodze**



**Nasz doradca zaproponuje Ci najlepszy sposób finansowania Twojego motocykla lub skutera.**

### Leasing

- ✓ okres finansowania do 84 miesięcy
- ✓ wpłata własna od 0%
- ✓ minimum formalności i finalizacja transakcji nawet w 24h
- ✓ możliwość samodzielnej zmiany wysokości rat w leasingu swobodnym
- ✓ wygodna obsługa umów przez internet

### Pożyczka dla firm

- ✓ finansowanie wartości netto lub brutto
- ✓ elastyczny harmonogram spłat

### Kredyt

- ✓ dostępny na miejscu w salonie
- ✓ do 150 000 zł z możliwością rozłożenia spłaty nawet na 120 miesięcy
- ✓ niskie koszty i minimum formalności
- ✓ RRSO 7,97%

Materiał ma charakter informacyjny i jest kierowany do przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą oraz do klientów indywidualnych. Ostateczne warunki przyznania leasingu i pożyczki zależą od oceny sytuacji finansowo-prawnej i zostaną uregulowane finalnie w umowie. Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania dla przykładu reprezentatywnego z dnia 3.12.2019 r. wynosi 7,97%. Materiał nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 k.c.

## Gwarancja Honda Plus dla motocykli



**Do 5 lat bezstresowej jazdy!**  
**Tylko z Hondą!**

Dodatkowa gwarancja Honda Plus dla motocykli, obejmuje wszystkie mechaniczne, elektryczne i elektroniczne elementy oraz oryginalne akcesoria Honda zamontowane fabrycznie lub w ASO Honda podczas zakupu motocykla. Gwarancja może być wydłużona o 1, 2 lub 3 lata, czyli łączny okres ochrony gwarancyjnej może wynieść do 5 lat.

**KORZYŚCI** z przystąpienia do programu **GWARANCJA HONDA PLUS:**

- brak kosztów usunięcia awarii (części i robocizna) zgodnie z warunkami programu
- profesjonalne naprawy w ASO Honda z zastosowaniem oryginalnych części zamiennych
- ochrona na terenie Unii Europejskiej bez limitu kilometrów
- suma ubezpieczenia równa wartości motocykla
- atrakcyjna składka ubezpieczeniowa
- minimum formalności

TWÓJ DEALER:



Honda zaopatruje się w papier pochodzący od producentów z Unii Europejskiej. Proszę nie wyrzucać mnie do kosza, lecz przekazać mnie znajomym lub podać procesowi recyklingu.

